

AMBERCLENS

ANTYSTATYCZNA PIANKA CZYSZCZĄCA

Stosowana do usuwania ogólnych zabrudzeń ze wszystkich powierzchni. Szczególnie skuteczna w czyszczeniu po pracach konserwacyjnych i naprawach do usuwania śladów palców i pozostałości oleju. Dodatki antystatyczne ograniczają przyciąganie kurzu.

- Usuwa lekkie oleje, ślady palców i inne zanieczyszczenia
- Bezpieczna dla tworzyw sztucznych, metali, powierzchni malowanych i szklonych
- Posiada wiele certyfikatów: kolejowych, NATO, Ford, kopalnie Brytyjskie, dział lotniczy Rolls Royce

400ml 31592
Spray 31593

BEZPIECZEŃSTWO:
SZYBKOŚĆ PAROWANIA:
SIŁA CZYSZCZĄCA:
POZOSTAŁOŚCI:



AMBERCLENS FG

PIANKA CZYSZCZĄCA DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

Opracowana dla ogólnego czyszczenia w przemyśle spożywczym. Usuwa brud i zanieczyszczenia z urządzeń.

- Zarejestrowana przez NSF kat. A1 (nr rej. 137995)
- Stabilna, nie spływająca piana rozbija brud i skutecznie czyści
- Czyści wyposażenie, części metalowe i urządzenia
- Biodegradowalna

500ml 30241

BEZPIECZEŃSTWO:
SZYBKOŚĆ PAROWANIA:
SIŁA CZYSZCZĄCA:
POZOSTAŁOŚCI:



AMBERSOLV AB1/FOAMING CLEANER

CYTRUSOWY ŚRODEK CZYSZCZĄCY NA BAZIE WODNEJ

Środek czyszczący na bazie wodnej z dodatkiem cytrusów. Polecany do mycia przekładni, pomp i usuwania wycieków oleju hydraulicznego.

- Usuwa trudne zabrudzenia, takie jak: olej, pozostałości smaru, brud, silikon, farby i barwniki na bazie wodnej
- Idealny jako środek czyszczący po konserwacji lub jako środek czyszczący do usuwania bardziej uporczywych zabrudzeń
- Biodegradowalny
- Usuwa pozostałości bitumów, zmiękcza żywice i niektóre kleje
- Zatwierdzony do czyszczenia powierzchni zewnętrznych samolotów

400ml 31597
25l 31783

BEZPIECZEŃSTWO:
SZYBKOŚĆ PAROWANIA:
SIŁA CZYSZCZĄCA:
POZOSTAŁOŚCI:



DEGREASER RTU

MOCNY ODTŁUSZCZACZ NA BAZIE WODNEJ

Stosowany do odtłuszczania elementów tam, gdzie nie można zastosować zmywacza rozpuszczalnikowego. Doskonały do mycia skrzyń biegów, syst. hydraulicznych, otwartych przekładni, łańcuchów i pomp, do usuwania różnorodnych trudnych zanieczyszczeń.

- Usuwa trudne, uporczywe zabrudzenia, takie jak ciężki olej, brud, silikony, wosk i stare smary
- Bezpieczny dla większości plastików, gumy i powierzchni malowanych
- Zawiera bardzo skuteczny inhibitor korozji, który zapobiega korozji błyskawicznej

Spray 31464
5l 32090
25l 31763

BEZPIECZEŃSTWO:
SZYBKOŚĆ PAROWANIA:
SIŁA CZYSZCZĄCA:
POZOSTAŁOŚCI:



DEGREASER FG

ODTŁUSZCZACZ NA BAZIE WODNEJ NSF A1

Stosowany do odtłuszczania elementów tam, gdzie nie można zastosować zmywacza rozpuszczalnikowego. Opracowany na potrzeby przemysłu spożywczego dla ograniczenia ryzyka zanieczyszczeń.

- Zarejestrowany przez NSF kat. A1 (nr rej. 137997)
- Łatwo biodegradowalny
- Skuteczny zarówno w gorącej jak i zimnej wodzie
- Mycie obudowy przekładni, systemów hydraulicznych, dużych paneli, a nawet ścian i podłóg
- W postaci koncentratu dla wygody i oszczędności
- Niepalny

Spray

30243

BEZPIECZEŃSTWO:
SZYBKOŚĆ PAROWANIA:
SIŁA CZYSZCZĄCA:
POZOSTAŁOŚCI:



STAINLESS STEEL CLEANER FG

PODWÓJNE DZIAŁANIE, CZYŚCI I NABŁYSZCZA

Do stosowania na wszystkich typach stali nierdzewnej i innych „błyszczących” metalach do usuwania lekkich olejów, odcisków palców i zacieków wodnych.

- Zarejestrowany przez NSF kat. A7 i C1 (nr rej. 138212)
- Podwójne działanie: czyści i nabłyszczają
- Gęsta piana pozwala na stosowanie na pionowych powierzchniach bez kapania
- Pozostawia niewidoczny, nietłusty film o trwałym połysku
- Doskonały środek czyszczący po naprawach

500ml

30249

BEZPIECZEŃSTWO:
SZYBKOŚĆ PAROWANIA:
SIŁA CZYSZCZĄCA:
POZOSTAŁOŚCI:



SUGAR REMOVER & INHIBITOR FG

ŚRODEK CZYSZCZĄCY DO USUWANIA OSADÓW CUKRU

Wysoco skuteczny lekki płyn myjący, który penetruje i usuwa cukier, lukier, ekstrakty cukrów roślinnych i pochodne cukrów z powierzchni maszyn.

- Zarejestrowany przez NSF kat. H1 (nr rej. 144180)
- Zawiera tylko takie składniki, które są dopuszczone do stosowania w przemyśle spożywczym
- Pozostawia delikatny film smarujący, który zapobiega ponownemu przyleganiu w celu łatwiejszego czyszczenia
- Pomaga ograniczyć skrobanie, poprawia wydajność urządzeń

Spray

33296

BEZPIECZEŃSTWO:
SZYBKOŚĆ PAROWANIA:
SIŁA CZYSZCZĄCA:
POZOSTAŁOŚCI:



HARD SURFACE CLEANER

UNIWERSALNY ŚRODEK MYJĄCY NA BAZIE WODNEJ

Przyjazny dla środowiska, niepalny środek myjący do podłóg do zmywania oleju i innych typowych zabrudzeń.

- Może być stosowany na prawie każdej twardej powierzchni: posadzki betonowe, ściany, drzwi, marmury, lastryko i więcej
- Szczególnie skutecznie myje szczelne podłogi magazynowe, płytki winylowe i podłogi w stołówkach
- Do stosowania z gorącą lub zimną wodą
- Bardzo wydajny i ekonomiczny

5l

31761

BEZPIECZEŃSTWO:
SZYBKOŚĆ PAROWANIA:
SIŁA CZYSZCZĄCA:
POZOSTAŁOŚCI:



MULTI-SURFACE DECONTAMINATION SPRAY

UNIWERSALNY ŚRODEK DO CZYSZCZENIA POWIERZCHNI O WYSOKIEJ ZAWARTOŚCI ALKOHOLU

Multi-Surface Decontamination Spray to spray o wyjątkowo wysokiej zawartości alkoholu (>90% alkoholu), który usuwa brud, odciski palców i ogólne zabrudzenia z twardych powierzchni, zwalczając jednocześnie powszechnie występujące zarazki i wirusy.

- >90% alkoholu – maksymalna skuteczność
- Czyści i odkaża powierzchnie
- Doskonała kompatybilność materiałowa
- Zoptymalizowany strumień rozpylania dla skutecznego krycia
- Możliwość stosowania na potrzeby czyszczenia PPE

400ml

33339

BEZPIECZEŃSTWO:
SZYBKOŚĆ PAROWANIA:
SIŁA CZYSZCZĄCA:
POZOSTAŁOŚCI:



GLASS CLEANER

DO SZKŁA I CERAMIKI

Usuwa lekkie zabrudzenia i ślady z powierzchni szklanych i ceramicznych.

- Pozostawia powierzchnię bez smug i zacieków przy minimalnym wysiłku
- niesamowite wyniki, za pierwszym razem
- Aprobata motoryzacyjna: Ford Tox No: 177057

400ml

31596

BEZPIECZEŃSTWO:
SZYBKOŚĆ PAROWANIA:
SIŁA CZYSZCZĄCA:
POZOSTAŁOŚCI:



MULTI-SURFACE POLISH

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA I NABŁYSZCZANIA TWARDYCH POWIERZCHNI

Opracowany, aby rozpuszczać i usuwać zabrudzenia przemysłowe, które są często bardziej uporczywe niż kurz/brud domowy.

- Mieszanka woskowo-silikonowa zapewnia trwały, wysoki połysk
- Przyjemny zapach pozostawia powierzchnię pachnącą świeżością i czystością
- Działa szybko, usuwając kurz i brud po jednym czyszczeniu
- Aby uzyskać najlepsze rezultaty, używaj chusteczek Ambersil Engineers
- Wipes

400ml

31627

BEZPIECZEŃSTWO:
SZYBKOŚĆ PAROWANIA:
SIŁA CZYSZCZĄCA:
POZOSTAŁOŚCI:



UNIVERSAL SCREEN CLEANER FG

PIANKA CZYSZCZĄCA DO EKRANÓW

Usuwa odciski palców i zanieczyszczenia z wyświetlaczy takich jak monitory LCD i ekrany paneli kontrolnych. Idealna do czyszczenia ekranów kamer termicznych.

- Może być stosowana na większości typów wyświetlaczy (LCD, TFT, plazmowe itp)
- Wyjątkowo ekonomiczna w użyciu
- Zarejestrowana przez NSF kat. P1 (nr rej. 147407)

400ml

30236

BEZPIECZEŃSTWO:
SZYBKOŚĆ PAROWANIA:
SIŁA CZYSZCZĄCA:
POZOSTAŁOŚCI:



HAND CLEANER PLUS

PROFESJONALNA WARSZTATOWA PASTA DO MYCIA RĄK ZAWARTOŚCI ALKOHOLU

Bezrozpuszczalnikowa pasta do mycia rąk z aloesem, jojobą i przyjaznymi dla środowiska cząstkami ściernymi. Opracowana dla warsztatów mechanicznych i profesjonalnych użytkowników. Szybko usuwa: smary, smołę, bitumy, większość farb i ogólne zabrudzenia.

- Wysoce skuteczna, a jednocześnie łagodna dla skóry
- Łatwo zmywalna wodą
- Nie zawiera alkoholu ani rozpuszczalników
- Zawiera składniki nawilżające i biodegradowalne cząstki ścierne
- Wyjątkowo ekonomiczna

38l

33174

BEZPIECZEŃSTWO:
SZYBKOŚĆ PAROWANIA:
SIŁA CZYSZCZĄCA:
POZOSTAŁOŚCI:



TOUGH WIPES

WYSOCE CHŁONNE CHUSTECZKI DO RĄK

Wysoce chłonne chusteczki do rąk powleczone siatką polimerową do głębokiego czyszczenia z siłą pumeksu w poręcznej chustce.



- Skutecznie usuwają wiele typów zabrudzeń: kleje, smołę, żywice, smary silikonowe, oleje, farby i inne
- Brak konieczności użycia wody lub ręczników do osuszania
- Produkt testowany dermatologicznie
- Nie zawierają żadnych intensywnych środków zapachowych
- Zwalcza powszechnie występujące patogeny i odkaża ręce

50szt
100szt

33352
30767

BEZPIECZEŃSTWO:
SZYBKOŚĆ PAROWANIA:
SIŁA CZYSZCZĄCA:
POZOSTAŁOŚCI:



HAND CLEANING WIPES

GOTOWE DO UŻYCIA CHUSTECZKI DO RĄK I NARZĘDZI

Usuwać lekkie i średnie zabrudzenia oraz oleje z dłoni, narzędzi i maszyn.

- Ekonomiczne mycie rąk - 150 chusteczek w tubie
- Utrzymują w czystości kosztowne narzędzia
- Uniwersalne chusteczki jednorazowe
- Zwalczają typowe bakterie
- Doskonałe bezpieczeństwo dla podłoża

300ml
Adaptor

(without adaptor) 33278
(required) 30776

BEZPIECZEŃSTWO:
SZYBKOŚĆ PAROWANIA:
SIŁA CZYSZCZĄCA:
POZOSTAŁOŚCI:



ENGINEERS WIPES

NIEPYLĄCE CHUSTECZKI CZYSZCZĄCE

Wysokiej jakości, bardzo nisko pyląca tkanina przeznaczona do użycia z produktami Ambersil, środkami czyszczącymi i smarnymi.



- Odporne na rozdzielanie i niepylące
- Odpowiednie do stosowania ze wszystkimi produktami Ambersil
- Doskonała wytrzymałość na mokro, odporne na rozdzielanie, możliwość wielokrotnego użycia
- Idealne do użycia na delikatnych powierzchniach: monitory komputerów, ekrany dotykowe, LCD i inne
- Wysoka chłonność

400szt

33353

BEZPIECZEŃSTWO:
SZYBKOŚĆ PAROWANIA:
SIŁA CZYSZCZĄCA:
POZOSTAŁOŚCI:



AIR DUSTER

NIEPALNE „SPRĘŻONE POWIETRZE” DLA ELEKTRONIKI

Obojętny, płynny gaz pod dużym ciśnieniem, który bezpiecznie usuwa kurz i luźne resztki silnym strumieniem. Pomaga chronić elementy elektroniczne przed błędami, przestojami i uszkodzeniem.

- Bezpieczny dla wszystkich powierzchni, elementów elektronicznych i czujników
- Nie zawiera CFC i HFC i nie uszkadza warstwy ozonowej
- Silny podmuch łatwo usuwa luźny brud i kurz
- Niepalny (dyrektywa 2008/47/EC) & bezwonny
- Niskie GWP = 6

400ml

33181

BEZPIECZEŃSTWO:
SZYBKOŚĆ PAROWANIA:
SIŁA CZYSZCZĄCA:
POZOSTAŁOŚCI:



AIR DUSTER EXTREME

NIEZWYKLE SKUTECZNY LOW GWP DUSTER

Niepalny rozpylacz o dużej mocy, który zapewnia niezwykle silny nadmuch „powietrza” na potrzeby usuwania suchych zanieczyszczeń.

- Niezwykle mocny nadmuch „powietrza”
- Nawet dwukrotnie większa moc od standardowych rozpylaczy powietrza
- Niepalny (zgodnie z dyrektywą 2008/47/WE) i bezpieczniejszy w użyciu
- Błyskawicznie usuwa suche zanieczyszczenia
- Przyjazny dla klimatu, niski wskaźnik GWP wynoszący

340ml

33279

BEZPIECZEŃSTWO:
SZYBKOŚĆ PAROWANIA:
SIŁA CZYSZCZĄCA:
POZOSTAŁOŚCI:



PRECISION DUSTER

PRECYZYJNY ROZPYLACZ POWIETRZA DO UŻYTKU Z ODDZIELNYM ADAPTEREM

Rozpylacz o dużym przepływie do stosowania z oddzielną dyszą natryskową na potrzeby usuwania suchych zanieczyszczeń. Kompatybilny ze standardowymi przemysłowymi akcesoriami do rozpylaczy powietrza.

- Wydajny rozpylacz powietrza do użytku z oddzielną precyzyjną dyszą natryskową
- Niepalny (zgodnie z dyrektywą 2008/47/WE) i bezpieczniejszy w użyciu
- Błyskawicznie usuwa suche zanieczyszczenia
- Przyjazny dla klimatu, niski wskaźnik GWP wynoszący 6
- Kompatybilny z innymi adapterami dostępnymi w sprzedaży

50szt

31798

BEZPIECZEŃSTWO:
SZYBKOŚĆ PAROWANIA:
SIŁA CZYSZCZĄCA:
POZOSTAŁOŚCI:



INVERTIBLE AIR DUSTER

„ODWRACALNE SPRĘŻONE POWIETRZE” DLA ELEKTRONIKI

Mocny, suchy podmuch „powietrza” usuwa suche zanieczyszczenia z elektroniki.

- Idealne do zastosowań o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa
- Odwracalny zaworek praktycznie eliminuje możliwość zanieczyszczenia wilgocią delikatnej elektroniki
- Niepalny (dyrektywa 2008/47/EC) & bezwonny
- Nie zawiera CFC i HFC i nie uszkadza warstwy ozonowej
- Zaworek 360° umożliwia użycie w każdej pozycji
- Niskie GWP = 6

200ml

33183

BEZPIECZEŃSTWO:
SZYBKOŚĆ PAROWANIA:
SIŁA CZYSZCZĄCA:
POZOSTAŁOŚCI:



DUST REMOVER

„SPRĘŻONE POWIETRZE” DO ZASTOSOWAŃ NIEKRYTYCZNYCH

Ekonomiczne „sprężone powietrze” opracowane w celu zaspokojenia popytu rynkowego na „sprężone powietrze” do zastosowań niekrytycznych.

- Przed użyciem upewnij się, że cały sprzęt jest odłączony od zasilania i wyeliminowana została elektryczność statyczna
- Mocny podmuch „powietrza” szybko usuwa luźne zanieczyszczenia
- Doskonale dla delikatnej elektroniki
- Nie zawiera CFC i HCF i nie uszkadza warstwy ozonowej
- Niskie GWP = 3,5
- Ten produkt jest łatwopalny

400ml

32504

BEZPIECZEŃSTWO:
SZYBKOŚĆ PAROWANIA:
SIŁA CZYSZCZĄCA:
POZOSTAŁOŚCI:



ANTI-STATIC SPRAY

ROZPRASZA ŁADUNKI STATYCZNE

Stosować na powierzchniach podatnych na gromadzenie się ładunków statycznych przed konserwacją lub w ramach programu kontroli statycznej.



- Szybko redukuje ładunki elektrostatyczne
- Szybki i łatwy w użyciu
- Nietoksyczny i biodegradowalny
- Szczególnie przydatny w przemyśle papierniczym i tekstylnym oraz w zapyłonym środowisku

400ml

31561

BEZPIECZEŃSTWO:
SZYBKOŚĆ PAROWANIA:
SIŁA CZYSZCZĄCA:
POZOSTAŁOŚCI:



ULTRASONIC CLEANING FLUID

UNIWERSALNY ŚRODEK CZYSZCZĄCY

Opracowany do użytku w myjkach ultradźwiękowych, usuwa wszelkie ślady zanieczyszczeń, w tym oleje, woski, topniki i silikony.

- Może być rozcieńczany do 5:1 w zależności od stopnia zabrudzenia
- Skuteczny zarówno w gorącej, jak i zimnej wodzie

1l

32112

BEZPIECZEŃSTWO:
SZYBKOŚĆ PAROWANIA:
SIŁA CZYSZCZĄCA:
POZOSTAŁOŚCI:



FREEZER

WYKRYWANIE USZKODZEŃ ELEKTRONIKI

Wykorzystywany do termicznego identyfikowania niesprawnych elementów w obwodach elektronicznych.




- Szybko obniża temperaturę elementów nawet do -50°C
- Niepalny, nietoksyczny i całkowicie bezwonny
- Może być używany do chłodzenia wrażliwych termicznie części podczas lutowania lub kalibracji
- Aprobata kolejowa (007/020505)
- Niskie GWP = 6
- Sprawia, że kleiste substancje takie jak guma do żucia stają się kruche

400ml

33182

BEZPIECZEŃSTWO:
SZYBKOŚĆ PAROWANIA:
SIŁA CZYSZCZĄCA:
POZOSTAŁOŚCI:



AMBERKLENE FE10

SZYBKOSCHNĄCY ODTŁUSZCZACZ ROZPUSZCZALNIKOWY

Stosowany do ogólnego odtłuszczenia maszyn, w tym łańcuchów, kół zębatach, napędów, silników, łożysk i innych części.

- Silny strumień szybko rozpuszcza i zmywa zanieczyszczenia
- Bezpieczny dla wszystkich metali oraz większości plastików
- Nie pozostawia osadów - doskonały do przygotowania powierzchni przed powlekaniami, klejeniem, malowaniem lub ponownym smarowaniem
- Wyposażony w zaworek 360 stopni, możliwość użycia w każdej pozycji

400ml	31553
5l	31634
25l	30308

BEZPIECZEŃSTWO:
SZYBKOŚĆ PAROWANIA:
SIŁA CZYSZCZĄCA:
POZOSTAŁOŚCI:



AMBERKLENE ME20

MOCNY ROZPUSZCZALNIK

Opracowany z wydłużonym czasem parowania dla przedłużenia czasu kontaktu z ciężkimi i starymi smarami.



- Usuwa trudne osady starego oleju, smarów, wosków i silikonów
- Znakomite własności zwilżające zapewniają wydłużony czas kontaktu z zanieczyszczeniem i skuteczniejsze rozpuszczanie
- Podwyższona temperatura zapłonu 41°C dla większego bezpieczeństwa
- Pozostawia czystą, suchą powierzchnię bez osadów

400ml	31554
5l	31636
200l	30309

BEZPIECZEŃSTWO:
SZYBKOŚĆ PAROWANIA:
SIŁA CZYSZCZĄCA:
POZOSTAŁOŚCI:



AMBERKLENE LO30

ODTŁUSZCZACZ ROZPUSZCZALNIKOWY O ŁAGODNYM ZAPACHU

Do ogólnego lekkiego odtłuszczenia łożysk, napędów, silników, przekładni i łańcuchów ale bez typowego zapachu związanego z rozpuszczalnikami.

- Bezpieczny dla metali, większości powierzchni malowanych i większości plastików
- Nie powoduje pęknięć naprężeniowych akrylu
- Wymieniony w podręczniku „Standardowych praktyk” British Airways.
- Spełnia wymagania federalne USA TT-N-95Bv Typ 2; i jest zatwierdzony przez Ford Motor Company (Tox: 166741)

400ml	31555
5l	31699
25l	31700


BEZPIECZEŃSTWO:
SZYBKOŚĆ PAROWANIA:
SIŁA CZYSZCZĄCA:
POZOSTAŁOŚCI:



BRAKE CLEANER

MOTORYZACYJNY ZMYWACZ ROZPUSZCZALNIKOWY

Stosowany do usuwania osadów pyłu, oleju, smarów i innych zanieczyszczeń ze wszystkich hamulców i sprzęgieł.



- Usuwa również powłoki antykorozyjne z nowych tarcz hamulcowych przed montażem.
- Zmniejsza piski hamulców i drgania sprzęgła
- Może być stosowany jako uniwersalny odtłuszcacz

500ml	30282
5l	31772

BEZPIECZEŃSTWO:
SZYBKOŚĆ PAROWANIA:
SIŁA CZYSZCZĄCA:
POZOSTAŁOŚCI:



INDUSTRIAL DEGREASER FG

MOCNY, SZYBKOSCHNĄCY ROZPUSZCZALNIK

Opracowany do użytku w przemyśle spożywczym w celu wykonania „trudnych” zadań odtłuszczania. Doskonały rozpuszczalnikowy środek odtłuszczający do ogólnego zastosowania.

- Zarejestrowany przez NSF kat. A8 i K1 (nr rej. 140255 i 140250)
- Silny strumień i doskonałe właściwości zwilżające zapewniają znakomite wyniki
- Nie pozostawia osadów

500ml 30251
5l 30252

BEZPIECZEŃSTWO:
SZYBKOŚĆ PAROWANIA:
SIŁA CZYSZCZĄCA:
POZOSTAŁOŚCI:

●●●○○○
●●●○○○
●●●○○○
○○○○○○



SOLVENT DEGREASER

ODTŁUSZCZACZ ZMYWALNY WODĄ

Mycie silników i urządzeń, które mogą być zmywane wodą oraz w zamkniętych pomieszczeniach, gdzie opary muszą być ograniczone do minimum.

- Zawiera bardzo skuteczny emulgator, który umożliwia wymieszanie i atwe zmycie wodą rozpuszczonych pozostałości oleju/smaru
- Podwyższona temperatura zapłonu 39°C dla bezpiecznego stosowania
- Zawiera inhibitor korozji aby zapobiec korozji błyskawicznej

500ml 31558

BEZPIECZEŃSTWO:
SZYBKOŚĆ PAROWANIA:
SIŁA CZYSZCZĄCA:
POZOSTAŁOŚCI:

●●●○○○
●●○○○○
●●○○○○
●○○○○○



AMBERKLENE FG

BIODEGRADOWALNY ODTŁUSZCZACZ ROZPUSZCZALNIKOWY

Odtłuszczacz rozpuszczalnikowy o średniej / niskiej szybkości parowania do stosowania w przemyśle spożywczym. Służy do zmywania smarów i olejów z łożysk, obudów, napędów przenośników, łańcuchów, a nawet powłok antykorozyjnych na bazie wosku.

- Zarejestrowany przez NSF kat. A8 i C1 (nr rej. 137996 i 140261)
- Podwyższona temperatura zapłonu 40°C dla bezpiecznego stosowania

500ml 30242

BEZPIECZEŃSTWO:
SZYBKOŚĆ PAROWANIA:
SIŁA CZYSZCZĄCA:
POZOSTAŁOŚCI:

●●●○○○
●●○○○○
●●○○○○
○○○○○○



LEC-KLENE

ODTŁUSZCZACZ ROZPUSZCZALNIKOWY O WYSOKIEJ TEMPERATURZE ZAPŁONU

Zaawansowany odtłuszczacz rozpuszczalnikowy o wysokiej temperaturze zapłonu do komponentów elektronicznych i lotniczych. Ultra-czysty preparat zapewnia dobrą zdolność rozpuszczania przy wysokim bezpieczeństwie dla podłoża.

- Szybki i skuteczny uniwersalny odtłuszczacz
- Podwyższona temperatura zapłonu (>62°C) dla bezpiecznego stosowania
- Spełnia wymagania normy DEF STAN 68-148
- Nie wywiera szkodliwego wpływu na powierzchnie malowane, metale żelazne i nieżelazne oraz kompozyty epoksydowe, akryle, tworzywa sztuczne i gumy

400ml 31557
5l 31702
25l 31703

BEZPIECZEŃSTWO:
SZYBKOŚĆ PAROWANIA:
SIŁA CZYSZCZĄCA:
POZOSTAŁOŚCI:

●●○○○○
●●○○○○
●●○○○○
○○○○○○



AMBERSOLV SB1

ODTŁUSZCZACZ ROZPUSZCZALNIKOWY NA BAZIE CYTRUSOWEJ

Odtłuszcacz rozpuszczalnikowy z dodatkiem siły cytrusów do usuwania smarów i brudu, który może zawierać wiele rodzajów zanieczyszczeń.

- Skuteczny wobec szerokiej gamy zabrudzeń takich jak: oleje, smary, smoła, bitumy, silikony, kleje na bazie kauczuku, farby olejne, tusze i barwniki
- Bezpieczny dla większości plastików, wszystkich metali i izolacji kabli
- Posiada aprobaty wojskowe i lotnicze
- Niska toksyczność, podlegający naturalnej biodegradacji

400ml	31598
5l	31785
25l	31786

BEZPIECZEŃSTWO:
SZYBKOŚĆ PAROWANIA:
SIŁA CZYSZCZĄCA:
POZOSTAŁOŚCI:



FAST CLEAN 200/201

SUPER SZYBKI I MOCNY ROZPUSZCZALNIK

Zaawansowany odtłuszcacz rozpuszczalnikowy, który jest wyjątkowo szybkooschnący i bardzo silny.

- Usuwa ciężkie, stare i wyschnięte osady oleju, smaru, wosków i silikonu
- Silny strumień szybko rozpuszcza i zmywa zanieczyszczenia
- Nie chlorowany
- Nie pozostawia osadów

400ml	31890
25l	32114

BEZPIECZEŃSTWO:
SZYBKOŚĆ PAROWANIA:
SIŁA CZYSZCZĄCA:
POZOSTAŁOŚCI:



BA40 SOLVENT

LOTNICZY ZMYWACZ ROZPUSZCZALNIKOWY

Opracowany specjalnie na potrzeby przemysłu lotniczego w zakresie czyszczenia w celu usunięcia nieutwardzonego szczeliwa wielosiarczkowego.

- Usuwa również inne uporczywe pozostałości, takie jak: kleje, tusze, żywice i lakiery
- Mocny rozpuszczalnik, zapewnia doskonałą penetrację, ale z szybkim odparowaniem dla maksymalnej wydajności
- Niskie ciśnienie natrysku zapewnia równomierne pokrycie i zapobiega rozpryskiwaniu produktu
- Nie pozostawia osadów

400ml	31556
-------	-------

BEZPIECZEŃSTWO:
SZYBKOŚĆ PAROWANIA:
SIŁA CZYSZCZĄCA:
POZOSTAŁOŚCI:



PAINT & GRAFFITI REMOVER

MOCNY ZMYWACZ DO FARB

Bardzo skuteczne rozwiązanie trudnego problemu usuwania graffiti i starej farby.

- Szybko zmiękcza istniejącą farbę, aby ułatwić jej usunięcie przed ponownym malowaniem Ambersil Acrylic Paint lub Galva Colour
- Do stosowania na twardych, nieporowatych powierzchniach, przed użyciem sprawdzić odporność podłoża
- Zmiękcza farbę akrylową w 3 minuty, a twarde farby w 10 minut

400ml	31630
-------	-------

BEZPIECZEŃSTWO:
SZYBKOŚĆ PAROWANIA:
SIŁA CZYSZCZĄCA:
POZOSTAŁOŚCI:



GASKET STRIPPER GS5

UNIWERSALNY ZMYWACZ USZCZELEK

Usuwa uszczelki z przekładni, napędów, obudów łańcuchów i silników.

- Skutecznie usuwa kleje do gwintów, uszczelniacze silikonowe i masy uszczelniające
- W formie pianki dla przedłużenia czasu kontaktu skuteczniejszego zmiękczenia uszczelki
- Szybkie działanie: efekt w czasie poniżej 20 minut
- Pomaga uniknąć skrobienia i potencjalnego uszkodzenia powierzchni

400ml

31891

BEZPIECZEŃSTWO:
SZYBKOŚĆ PAROWANIA:
SIŁA CZYSZCZĄCA:
POZOSTAŁOŚCI:



LABEL REMOVER

DO USUWANIA SAMOPRZYLEPNYCH ETYKIET I NAKLEJEK

Optymalna mieszanka rozpuszczalników i cytrusowych składników aktywnych, które szybko przenikają przez etykiety papierowe i zmiękczą klej.



- Zmniejsza potrzebę skrobienia i potencjalnych szkód, które może to powodować
- Poprawia efektywność linii pakującej, zmniejszając zakleszczenia spowodowane gromadzeniem się kleju
- Przyjemny cytrusowy zapach
- Zrobić próbę przed użyciem na plastikach

200ml

31629

BEZPIECZEŃSTWO:
SZYBKOŚĆ PAROWANIA:
SIŁA CZYSZCZĄCA:
POZOSTAŁOŚCI:



LABEL & ADHESIVE REMOVER FG

DO USUWANIA ETYKIET I KLEJU W PRZEMYSŁE SPOŻYWCZYM

Służy do usuwania etykiet z pojemników transportowych, pudeł plastikowych i beczek do przechowywania luzem.

- Zarejestrowany przez NSF kat. K3 (nr rej. 140259)
- Optymalna mieszanka rozpuszczalników i cytrusowych składników aktywnych szybko przenika etykiety papierowe
- Stosowany na liniach pakujących do usuwania etykiet i nagromadzonego kleju
- Minimalizuje potrzebę skrobienia

200ml

30254

BEZPIECZEŃSTWO:
SZYBKOŚĆ PAROWANIA:
SIŁA CZYSZCZĄCA:
POZOSTAŁOŚCI:



CCL 100

3-W-1 ZMYWACZ I SMAR DO STYKÓW

Uniwersalny produkt do stosowania w rozdzielnicach elektrycznych i stykach silnika elektrycznego. Idealny do stosowania w systemach radarowych, gdzie styki mogą być narażone na działanie wilgoci.



- Czyści, smaruje i zapobiega korozji, wszystko w jednej aplikacji
- Usuwa lekkie oleje, lekkie smary, zmatowienie i tlenki
- Zmniejsza spadek napięcia między stykami
- Pozostawia oleistą powłokę przewodzącą dla ochrony styków i zapobiegania powstawaniu łuków

400ml

31889

BEZPIECZEŃSTWO:
SZYBKOŚĆ PAROWANIA:
SIŁA CZYSZCZĄCA:
POZOSTAŁOŚCI:



AMBERTRON

ULTRA CZYSTY ŚRODEK DO CZYSZCZENIA STYKÓW

Ultra czysty preparat do krytycznej konserwacji. Bezpiecznie usuwa lekkie oleje i zanieczyszczenia z płytek drukowanych, przełączników, wszystkich styków elektrycznych, przełączników i innych elementów.

- Doskonała zgodność z podłożem: bezpieczny dla plastików, gumy, kompozytów, metali i powierzchni malowanych
- Nieprzewodzący
- Szybkie i skuteczne czyszczenie bez osadów
- Aprobata motoryzacyjna: Ford Tox No: 166300 i aprobata kolejowa: 007/007224
- Nie powoduje powstawania szronu

400ml
25l

31552
31695

BEZPIECZEŃSTWO:
SZYBKOŚĆ PAROWANIA:
SIŁA CZYSZCZĄCA:
POZOSTAŁOŚCI:



NF PRECISION CLEANER

NIEPALNY ŚRODEK DO CZYSZCZENIA STYKÓW

Zaawansowany rozpuszczalnikowy środek czyszczący do styków, który jest niepalny i idealny do serwisowania krytycznych układów elektronicznych, których nie można wyłączyć lub odłączyć od zasilania.

- Doskonała zgodność z podłożem: bezpieczny dla plastików, gumy, kompozytów, metali i powierzchni malowanych
- Pozytywny wynik testu rozszerzalności płomienia FEA 607E i testu bębna FEA 610E potwierdza niepalność

250ml

33284

BEZPIECZEŃSTWO:
SZYBKOŚĆ PAROWANIA:
SIŁA CZYSZCZĄCA:
POZOSTAŁOŚCI:



CONTACT CLEANER FG

ŚRODEK CZYSZCZĄCY DO STYKÓW DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

Przeznaczony do konserwacji komponentów elektrycznych w przemyśle spożywczym, w szczególności do elektryki na linii produkcyjnej i innych delikatnych urządzeń.

- Zarejestrowany przez NSF kat. K2 (nr rej. 139627)
- Służy do usuwania brudu i zanieczyszczeń z płytek drukowanych i elektroniki
- Zmniejsza spadek napięcia spowodowany zanieczyszczeniem
- Niekorozyjny i nieprzewodzący

400ml

31588

BEZPIECZEŃSTWO:
SZYBKOŚĆ PAROWANIA:
SIŁA CZYSZCZĄCA:
POZOSTAŁOŚCI:



IPA SOLVENT

ALKOHOL IZOPROPYLOWY DO CZYSZCZENIA ELEKTRONIKI

Delikatny, ale bardzo skuteczny środek czyszczący na bazie alkoholu do czyszczenia urządzeń optycznych, przełączników, płytek drukowanych i innych elementów elektronicznych.

- Doskonała zgodność z podłożem: bezpieczny dla tworzyw sztucznych, gumy, kompozytów, metali i powierzchni malowanych
- Spełnia wymagania norm BS 1595, ASTM D770, oraz DIN 53245
- Nie pozostawia osadów
- Wypiera wilgoć

250ml
400ml
1l

31713
31569
31714

BEZPIECZEŃSTWO:
SZYBKOŚĆ PAROWANIA:
SIŁA CZYSZCZĄCA:
POZOSTAŁOŚCI:



40+

WSZECHSTRONNY PRODUKT DLA KONSERWACJI

Prawdziwie uniwersalne „lekarstwo na wszystko” dla inżynierów: wypiera wilgoć, penetruje zapieczone połączenia, smaruje i chroni przed korozją.

- Doskonale wypiera wodę
- Wysoka siła dielektryczna, nieprzewodząca powłoka
- Bezpieczny dla większości farb, plastików, gumy i wszystkich metali
- Zakres temperatury pracy: -20°C do +115°C

200ml	32400
400ml	31563
5la	31635

BEZPIECZEŃSTWO:
SMAROWNOŚĆ:
ODPORNOŚĆ NA TEMP.:
LEPKOŚĆ POWŁOKI:



AGL 1

SMAR DO URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

Stosowany do wypierania wilgoci i ochrony styków elektrycznych przed korozją.



- Doskonały do naprawy urządzeń i silników uszkodzonych przez wodę
- Zapewnia precyzyjne smarowanie poprzez cienką powłokę smarną o dużej wytrzymałości dielektrycznej
- Zapobiega awariom elektronicznym spowodowanym wilgocią, kondensacją lub korozją
- Wypiera wodę, smaruje i chroni

400ml

31567

BEZPIECZEŃSTWO:
SMAROWNOŚĆ:
ODPORNOŚĆ NA TEMP.:
LEPKOŚĆ POWŁOKI:



PX24

SMAR OCHRONNY KLASY WOJSKOWEJ

Wyjątkowy, uniwersalny smar opracowany według wymagań wojskowych. Zapewnia doskonałą zgodność z podłożem, dobre smarowanie jako olej maszynowy, całkowite wypieranie wilgoci i średnioterminową ochronę antykorozyjną.

- Spełnia wymagania wojskowe Def. Stan 68-10 Issue 5 PX24
- Zerowa korozja miedzi: IP 154, max 1: brak wżerów lub wytrawiania
- Temperatura pracy: -20°C do +115°C
- Aprobata lotnicza Rolls Royce: 1042E
- Aprobata Leonardo Helicopters: WHPS: 158
- Wyposażony w zaworek 360°, możliwość użycia w każdej pozycji

400ml	31565
Spray	31974
5l	31705

BEZPIECZEŃSTWO:
SMAROWNOŚĆ:
ODPORNOŚĆ NA TEMP.:
LEPKOŚĆ POWŁOKI:



MOISTURE REMOVER FG

OLEJ WYPIERAJĄCY WODĘ ZAREJESTROWANY PRZEZ NSF

Do wypierania wilgoci z urządzeń, zwłaszcza po myciu. Doskonale nadaje się do elektroniki.

- Zarejestrowany przez NSF kat. H1 (nr rej. 161243)
- Chroni przed korozją przez wypieranie wilgoci
- Temperatura pracy: -50°C do +120°C

400ml

33325

BEZPIECZEŃSTWO:
SMAROWNOŚĆ:
ODPORNOŚĆ NA TEMP.:
LEPKOŚĆ POWŁOKI:



MACHINE OIL FG

UNIWERSALNY OLEJ SMARNY NSF H1

Do stosowania w przemyśle spożywczym jako wysoce skuteczny smar do punktów tarcia metal-metal.

- Zarejestrowany przez NSF kat. H1 (nr rej. 137999 & 140249)
- Zawiera wyłącznie składniki dopuszczone do stosowania w przemyśle spożywczym
- Tworzy bardzo skuteczną warstwę smarującą i zmniejszającą tarcie
- Może być stosowany jako powłoka antykorozyjna do części metalowych w warunkach dużej wilgotności
- Temperatura pracy: -18°C do +120°C

400ml 30247
5l 30255

BEZPIECZEŃSTWO:
SMAROWNOŚĆ:
ODPORNOŚĆ NA TEMP.:
LEPKOŚĆ POWŁOKI:



MULTI-LUBE

WIELOFUNKCYJNY OLEJ SMARNY

Wszelkstronny lekki smar do stosowania przez profesjonalistów z branży motoryzacyjnej i do konserwacji urządzeń mechanicznych.



- Stosowany jako smar, penetrant, ochrona przed korozją lub wypieranie wilgoci
- Bezpieczny dla większości farb, plastików, gumy i wszystkich metali
- Temperatura pracy: -20°C do +115°C
- Dobre właściwości wypierania wody

500ml

31615

BEZPIECZEŃSTWO:
SMAROWNOŚĆ:
ODPORNOŚĆ NA TEMP.:
LEPKOŚĆ POWŁOKI:



DIRECT CONTACT FOOD LUBE FG

OLEJ SMAROWY 3H I H1

3H Spray Oil FG to olej smarujący i rozdzielający, który można stosować w sytuacjach, w których niemożliwe jest uniknięcie bezpośredniego kontaktu z żywnością. Ten lekki olej może być stosowany jako środek antykorozyjny na powierzchniach metalowych.

- Rejestracja NSF 3H i H1 (nr 148343)
- Lekki olej umożliwia ochronę przed wilgocią oraz pomaga zapobiegać korozji
- Niebrudzący, nieplamiący i przezroczysty
- Temperatura pracy: -5°C do +120°C

400ml 33308
5l 32326

BEZPIECZEŃSTWO:
SMAROWNOŚĆ:
ODPORNOŚĆ NA TEMP.:
LEPKOŚĆ POWŁOKI:



PENETRATING OIL

PENETRANT DO ZABLOKOWANYCH CZĘŚCI

Wyjątkowo skuteczny penetrant do uwalniania zablokowanych połączeń.



- Szybko uwalnia połączenia zablokowane z powodu korozji, wysokiej temperatury i nadmiernego dokręcenia
- Smaruje ściśle spasowane połączenia gwintowane
- Zawiera MoS2
- Ułatwia demontaż i ponowny montaż
- Zmiękcza rdzę i zwałglenia
- Olej o wyjątkowo niskim napięciu powierzchniowym

400ml

30240

BEZPIECZEŃSTWO:
SMAROWNOŚĆ:
ODPORNOŚĆ NA TEMP.:
LEPKOŚĆ POWŁOKI:



PENETRATING OIL FG

OLEJ PENETRUJĄCY DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

Stosowany w przemyśle spożywczym do uwalniania połączeń zablokowanych przez wysoką temperaturę, korozję, mocne dokręcenie i zanieczyszczenia.

- Zarejestrowany przez NSF kat. H1 (nr rej. 140260)
- Spryskaj zablokowaną śrubę, pozostaw do penetracji i odkręć bez uszkodzenia łoża, gwintu i bez ryzyka zerwania
- Nie zawiera silikonu
- Bezpieczny dla wszystkich metali

400ml

30256

BEZPIECZEŃSTWO:
SMAROWNOŚĆ:
ODPORNOŚĆ NA TEMP.:
LEPKOŚĆ POWŁOKI:



RUST FLASH

PENETRANT Z EFEKTEM ZAMRAŻANIA

Do uwalniania zablokowanych i skorodowanych połączeń. Idealny do śrub w urządzeniach znajdujących się na zewnątrz i narażonych na niekorzystne warunki.



- Wykorzystuje prawa termodynamiki: 10 sekundowy strumień zmraża rdzę do -40°C
- Gwałtowny spadek temperatury powoduje pękanie rdzy, umożliwiając szybszą penetrację oleju smarnego
- Idealny w zastosowaniach motoryzacyjnych uwalnia również skorodowane elementy układu wydechowego

500ml

31578

BEZPIECZEŃSTWO:
SMAROWNOŚĆ:
ODPORNOŚĆ NA TEMP.:
LEPKOŚĆ POWŁOKI:



SILICONE LUBRICANT

UNIWERSALNY OLEJ SILIKONOWY

Stosowany do smarowania punktów tarcia plastik-plastik i do nadania poślizgu w zsykach i rynnach. Doskonale ułatwia wciskanie plastikowych połączeń rurowych. Smaruje również noże do cięcia papieru/tekstyliów.

- Bezwonny, bezbarwny i niebrudzący
- Nietoksyczny, bezpieczny do stosowania przy instalacjach wody pitnej
- Nadaje doskonałe własności poślizgowe ostrzom, stołom, zsykom i przenośnikom
- Temperatura pracy: -50°C do +200°C
- Aprobata WRAS: 1310510

5a00ml

31631

BEZPIECZEŃSTWO:
SMAROWNOŚĆ:
ODPORNOŚĆ NA TEMP.:
LEPKOŚĆ POWŁOKI:



SILICONE ANTI-STICK

SKONCENTROWANY OLEJ SILIKONOWY

Wysoko skoncentrowany smar silikonowy do wymagających zastosowań przy dużych obciążeniach lub większych prędkościach np. zrobotyzowane linie kompletacji, przenośniki, prowadnice paletowe i ściśle pasowane połączenia rur o dużej średnicy.

- Bezwonny, bezbarwny i niebrudzący
- Doskonały tam, gdzie szczególnie ważne są wysokie standardy czystości i wydajności
- Pomaga uniknąć zablokowania linii, hamuje gromadzenie się kleju na ostrzach i uszczelkach
- Temperatura pracy: -50°C do +200°C
- Aprobata WRAS: 1310510

400ml

31572a

BEZPIECZEŃSTWO:
SMAROWNOŚĆ:
ODPORNOŚĆ NA TEMP.:
LEPKOŚĆ POWŁOKI:



SILICONE FG

OLEJ SILIKONOWY ZAREJESTROWANY PRZEZ NSF H1



Stosowany tam, gdzie chcemy zmniejszyć tarcie, szczególnie w połączeniach plastik-plastik, do smarowania przewodnic lub jako antyadhezyjny aby znacznie zmniejszyć gromadzenie się kleju z etykiet.

- Zarejestrowany przez NSF kat. H1 (nr rej. 138000)
- Doskonale własności smarne przy względnie suchej powłoce
- Likwiduje skrzypienie, sklejanie się i przywieranie
- Temperatura pracy: -40°C do +200°C
- Stosowany w szybkich liniach pakujących i rynnach/zsypach
- Sucha powłoka nie powoduje zanieczyszczenia produktu

400ml

30248

BEZPIECZEŃSTWO:
SMAROWNOŚĆ:
ODPORNOŚĆ NA TEMP.:
LEPKOŚĆ POWŁOKI:



AMBERGLIDE

SKONCENTROWANY SMAR PTFE

Uniwersalny olej smarny wzbogacony dużą ilością PTFE dla zapewnienia wyjątkowych właściwości smarnych.



- Tworzy trwałą, odporną powłokę
- Znacząco wydłuża przerwy pomiędzy smarowaniem
- Temperatura pracy: -10°C do +180°C
- Odporny na wodę i wypierający wodę z powierzchni

400ml

31571

BEZPIECZEŃSTWO:
SMAROWNOŚĆ:
ODPORNOŚĆ NA TEMP.:
LEPKOŚĆ POWŁOKI:



DRY FILM ANTI-STICK

SKONCENTROWANY SUCHY SMAR PTFE

Skoncentrowany suchy smar o wysokiej zawartości PTFE do smarowania ruchomych części tam gdzie oleiste/mokre smary nie mogą być użyte.

- Wysoki poziom PTFE w suchej warstwie zapewnia doskonale właściwości przeciwciernie i niskie tarcie na wszystkich powierzchniach ślizgowych
- Doskonale bezpieczeństwo dla podłoża
- Polecany jako środek poślizgowy
- Sucha powłoka jest odporna na olej i rozpuszczalniki
- Temperatura pracy: -100°C do +200°C

400ml

31573

BEZPIECZEŃSTWO:
SMAROWNOŚĆ:
ODPORNOŚĆ NA TEMP.:
LEPKOŚĆ POWŁOKI:



DRY PTFE LUBE FG

SUCHY SMAR ZAREJESTROWANY PRZEZ NSF H1

Delikatny, suchy smar PTFE do ogólnego smarowania ruchomych części tam gdzie oleiste lub silikonowe smary nie mogą być użyte.

- Zarejestrowany przez NSF kat. H1 (nr rej. 139899)
- Doskonale bezpieczeństwo dla podłoża
- Tworzy suchą, niepalącą powłokę z czystego PTFE
- Sucha powłoka jest odporna na olej i rozpuszczalniki
- Temperatura pracy: -100°C do +200°C

400ml

31589

BEZPIECZEŃSTWO:
SMAROWNOŚĆ:
ODPORNOŚĆ NA TEMP.:
LEPKOŚĆ POWŁOKI:



DRY MOLY

SUCHY SMAR NA BAZIE DWUSIARCZKU MOLIBDENU

Stosowany przy większych obciążeniach, gdzie inne smary zawodzą ale nadal wymagany jest suchy smar. Używany przy docieraniu łożysk tocznych i ślizgowych.

- Wytrzymały i trwały smar związany żywicą
- Wielokrotne zastosowanie (ponowne powlekanie) zapewnia lepszą wydajność, a polerowanie ostatniej powłoki jeszcze bardziej poprawia poślizg
- Temperatura pracy: -150°C do +400°C

400ml

31576

BEZPIECZEŃSTWO:
SMAROWNOŚĆ:
ODPORNOŚĆ NA TEMP.:
LEPKOŚĆ POWŁOKI:



COPPER ANTI-SEIZE PASTE

WYSOKOTEMPERATUROWA OCHRONA PRZED ZAPIECZENIEM

Stosowana do zabezpieczania połączeń gwintowanych przed zapieczeniem w długim okresie użytkowania, w trudnym środowisku o wysokiej wilgotności i w połączeniach pracujących w wysokiej temperaturze.

- Zawiera mikro-zjonizowane cząsteczki miedzi i dodatki przeciwutleniające aby zmniejszyć tarcie i zużycie. Bez ołowiu i niklu
- Dobra ochrona przed korozją, nawet w wysoce korozyjnym środowisku
- Prawdziwa pasta miedziana, wykazuje znacznie wyższą zawartość miedzi niż równoważne smary miedziane
- Temperatura pracy: -30°C do +1100°C

400ml

31571

500g

30239

BEZPIECZEŃSTWO:
SMAROWNOŚĆ:
ODPORNOŚĆ NA TEMP.:
LEPKOŚĆ POWŁOKI:



ASSEMBLY PASTE FG

PASTA PRZECIWZATARCIOWA I MONTAŻOWA

Stosować w taki sam sposób, jak Copper Anti-Seize jako zabezpieczenie przed zapieczeniem, ale również pomoc w rozruchu łożysk. Zawartość niemetalicznych cząstek stałych sprawia, że produkt ten nadaje się do zastosowania w przemyśle spożywczym.

- Zarejestrowany przez NSF kat. H1 (nr rej. 138266 & 139900)
- Zapobiega zablokowaniu połączeń gwintowanych umożliwiając łatwy i szybki demontaż
- Temperatura pracy: -30°C do +1100°C

400ml

31587

500g

31586

BEZPIECZEŃSTWO:
SMAROWNOŚĆ:
ODPORNOŚĆ NA TEMP.:
LEPKOŚĆ POWŁOKI:



GEAR & WIRE ROPE LUBRICANT

MOCNY SMAR DO PRZEKŁADNI I LIN

Specjalnie opracowany do smarowania otwartych przekładni pracujących w zapyłonym środowisku (np. kamieniołomy) gdzie sucha powłoka smarna nie przyciąga pyłu. Stosowany do smarowania wszystkich lin pod obciążeniem i/lub będących w ruchu.

- Tworzy suchą nie łuszczącą się powłokę, która przewyższa ograniczenia smarów plastycznych
- Może być nakładany na przekładnie w ruchu
- Głęboka penetracja lin dla wewnętrznego smarowania i ochrony przed korozją
- Temperatura pracy: -25°C do +100°C

400ml

31583

BEZPIECZEŃSTWO:
SMAROWNOŚĆ:
ODPORNOŚĆ NA TEMP.:
LEPKOŚĆ POWŁOKI:



CHAINSAPRAY

SMAR DO ŁAŃCUCHÓW I NAPĘDÓW

Stosowany do wszystkich rodzajów łańcuchów napędowych, w tym linii produkcyjnych, mechanizmów drzwiowych, urządzeń w kamieniołomach, drzwi pieców do suszenia.

- Oferuje maksymalną przyczepność do powierzchni łańcucha z doskonałą penetracją, smarowaniem i ochroną przed korozją sworzni
- Odporny na wysokie temperatury: do 200°C pracy ciągłej (300°C krótkotrwale)
- Dostępny jest również alternatywny produkt opracowany specjalnie do wózków widłowych: „FLT Chain Spray”

400ml 31575
500ml (FLT Version) 31614

BEZPIECZEŃSTWO:
SMAROWNOŚĆ:
ODPORNOŚĆ NA TEMP.:
LEPKOŚĆ POWŁOKI:



CHAIN LUBE FG

SMAR DO ŁAŃCUCHÓW Z PTFE DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

Idealny do wszystkich typów łańcuchów i napędów łańcuchowych. Dodatek PTFE do smaru wzmacnia długotrwałe smarowanie łańcucha.



- Zarejestrowany przez NSF kat. H1 (nr rej. 137998 & 143144)
- Delikatne działanie pianące pomaga przylgnąć do łańcuchów i przeniknąć głęboko w ogniwa
- Pozostawia wytrzymałą, długotrwałą powłokę smarną i antykorozyjną
- Temperatura pracy: -15°C do +175°C

400ml 30245
5l 30278

BEZPIECZEŃSTWO:
SMAROWNOŚĆ:
ODPORNOŚĆ NA TEMP.:
LEPKOŚĆ POWŁOKI:



WIRE ROPE LUBRICANT

PÓŁPŁYNNY SMAR DO LIN STALOWYCH

Zaprojektowany dla wymagań dotyczących smarowania i ochrony przed korozją lin stalowych pracujących w każdych warunkach, w szczególności w środowisku morskim.

- Wnika między druty liny, aby zapewnić wewnętrzne smarowanie i ochronę
- Wysoka zawartość cząstek stałych chroni liny stalowe przed dużym obciążeniem i zużyciem w okresie użytkowania
- Konsystencja NLGI 00

5kg 31720
18kg 31722

BEZPIECZEŃSTWO:
SMAROWNOŚĆ:
ODPORNOŚĆ NA TEMP.:
LEPKOŚĆ POWŁOKI:



BELT DRESSING FG

SMAR DO PASÓW

Poprawia przyczepność na wszystkich typach pasów, jednocześnie zmniejszając pieszczanie i przedłużając żywotność paska.



- Zarejestrowany przez NSF kat. H1 (nr rej. 140257)
- Może być stosowany na wszystkich typach pasów: V-kształtne, płaskie, gumowe, skórzane i tekstylne
- Chroni pasy przed zniszczeniem spowodowanym przez utlenianie i ciepło
- Lepki film smarny zwiększa naciąg pasa i nie odpryskuje

400ml 30257

BEZPIECZEŃSTWO:
SMAROWNOŚĆ:
ODPORNOŚĆ NA TEMP.:
LEPKOŚĆ POWŁOKI:



ADHESIVE LUBRICANT

NOWOCZESNY SMAR WIELOFUNKCYJNY

Specjalnie opracowana mieszanka wysokiej jakości olejów mineralnych i syntetycznych, dodatków przeciwutleniających i przeciwzużyciowych, modyfikatorów tarcia i środków zwiększających przyczepność.

- Po nałożeniu penetruje, a następnie gęstnieje
- Idealny do zastosowań, w których występują obciążenia udarowe
- Dobrze widoczny niebieski kolor po nałożeniu dla kontroli pokrycia, który następnie staje się przezroczysty po kilku dniach
- Temperatura pracy: -12°C do +150°C (180°C krótkotrwale)

500ml

32500

BEZPIECZEŃSTWO:
SMAROWNOŚĆ:
ODPORNOŚĆ NA TEMP.:
LEPKOŚĆ POWŁOKI:



GRAPHITE RELEASE SPRAY

SUCHY GRAFITOWY SMAR I ŚRODEK ROZDZIELAJĄCY

Wysokiej czystości, suchy, skoncentrowany grafitowy środek poślizgowy i antyadhezyjny. Skonstruowany specjalnie dla przemysłu rodmuchowego szkła jako wstępna obróbka formy.

- Spoiwo z żywicy pozwala cząstkom mikrografitowym silnie wiązać się ze wszystkimi podłożami
- Powyżej 100°C spoiwo ulegnie bezpiecznemu rozkładowi, pozostawiając suchy proszek grafitowy dla wysoce skutecznego uwalniania uformowanych szklanych butelek

400ml

32499

BEZPIECZEŃSTWO:
SMAROWNOŚĆ:
ODPORNOŚĆ NA TEMP.:
LEPKOŚĆ POWŁOKI:



GRAPHITE LOCK LUBE

SUCHY SMAR DO ZAMKÓW

Suchy smar grafitowy zapewniający długotrwałą, płynną pracę zamka. Mikroskopijne ziarna grafitu zapewniają dobrą penetrację i skuteczne smarowanie zapobiegające blokowaniu.

- Długotrwałe smarowanie
- Sucha powłoka nie przyciąga pyłu i brudu
- Doskonała odporność na wodę
- Szeroki zakres temperatury pracy
- Działa nawet wtedy, gdy zamek jest lekko skorodowany

15ml

33000

BEZPIECZEŃSTWO:
SMAROWNOŚĆ:
ODPORNOŚĆ NA TEMP.:
LEPKOŚĆ POWŁOKI:



AMBERGREASE EXL

WYDAJNY SMAR ŁOŻYSKOWY O WYDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI

Stosowany w krytycznych, pracujących pod dużym obciążeniem łożyskach i powierzchniach ślizgowych. Polecany tam, gdzie wymagane są dłuższe okresy pomiędzy pracami konserwacyjnymi.

- Wyjątkowa zdolność przenoszenia dużych obciążeń: obciążenie zespawania >800 kg w próbie 4-kulowej
- Obciążenie Hertz 125 kg, obciążenie Timken OK: 25 kg
- Dobrze widoczny czerwony smar, konsystencja NLGI 2, zagęszczacz litowopapniowy kompleksowy
- Temperatura pracy: -30°C do +150°C

400g

30304

125kg

31574

BEZPIECZEŃSTWO:
ZESPRAWIANIE PRÓBA 4-KULOWA:
ODPORNOŚĆ NA TEMP.:
KONSYSTENCJA NLGI:



AMBERGREASE FG1

WYSOKIEJ JAKOŚCI SMAR DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

Wysocze wydajny smar uniwersalny odpowiedni do wszystkich rodzajów łożysk i pracy w niskich temperaturach. Wykazuje podwyższoną charakterystykę pracy w wilgotnym lub mokrym środowisku.

- Zarejestrowany przez NSF kat. H1 (nr rej. 138264)
- Biały smar, konsystencja NLGI 2, zagęszczacz kompleksowy glinowy
- Bardzo dobra odporność na duże obciążenia: obciążenie zespawania >200 kg w próbie 4-kulowej
- Bardzo niskie zmywanie wodą <1%
- Temperatura pracy: -50°C do +165°C

400g

31584

BEZPIECZEŃSTWO:
ZESPAWANIE PRÓBA 4-KULOWA:
ODPORNOŚĆ NA TEMP.:
KONSYSTENCJA NLGI:



AMBERGREASE FG2

WYSOKOTEMPERATUROWY SMAR ŁOŻYSKOWY

Stosowany w przemyśle spożywczym do wszystkich typów łożysk ślizgowych pracujących w wysokiej temperaturze, takich jak przenośniki piecowe, łożyska wentylatorów piekarników, linie piekarnicze, autoklawy i wtryskarki do produkcji pojemników na żywność.

- Zarejestrowany przez NSF kat. H1 (nr rej. 138265)
- Przezroczysty smar silikonowy, konsystencja NLGI 2
- Obciążenie zespawania w próbie 4-kulowej (IP 239): 180 kg
- Temperatura pracy: -20°C do +220°C

400g

31585

BEZPIECZEŃSTWO:
ZESPAWANIE PRÓBA 4-KULOWA:
ODPORNOŚĆ NA TEMP.:
KONSYSTENCJA NLGI:



AMBERGREASE FG3

UNIWERSALNY SMAR ŁOŻYSKOWY NSF H1

Uniwersalny smar idealnie nadający się do ogólnego smarowania łożysk nie pracujących w ekstremalnych warunkach.

- Zarejestrowany przez NSF kat. H1 (nr rej. 140248)
- Przezroczysty smar, konsystencja NLGI 2; zagęszczacz glinowy kompleksowy
- Idealny do smarowania przenośników końcowych i łożysk silników napędowych o małym obciążeniu
- Temperatura pracy: -20°C do +140°C

380g

30258

BEZPIECZEŃSTWO:
ZESPAWANIE PRÓBA 4-KULOWA:
ODPORNOŚĆ NA TEMP.:
KONSYSTENCJA NLGI:



HI-LOAD LUBE FG

MOCNY SMAR ŁOŻYSKOWY NSF H1

Stosowany do smarowania mocno obciążonych łożysk i powierzchni ślizgowych (na przykład szyn prowadzących), aby zminimalizować tarcie i zużycie.

- Zarejestrowany przez NSF kat. H1 (nr rej. 143048)
- Wysokie obciążenie zespawania w próbie 4-kulowej >400 kg
- Doskonała odporność na wilgoć i bardzo niska zmywalność wodą
- Biały smar, konsystencja NLGI 2, zagęszczacz glinowy kompleksowy
- Temperatura pracy: -40°C do +180°C

400g

31966

18kg

32508

BEZPIECZEŃSTWO:
ZESPAWANIE PRÓBA 4-KULOWA:
ODPORNOŚĆ NA TEMP.:
KONSYSTENCJA NLGI:



FOOD GREASE FG

WIELOFUNKCYJNY SMAR W AEROZOLU

Opracowany do stosowania w przemyśle spożywczym do smarowania łożysk ślizgowych, zawiasów i części ruchomych. Zwłaszcza w obszarach o ograniczonym dostępie, gdzie penetracja zwykłego smaru może być utrudniona.

- Zarejestrowany przez NSF kat. H1 (nr rej. 140258)
- Biały smar, konsystencja NLGI 2, zagęszczacz glinowy kompleksowy
- Doskonała odporność na wilgoć i bardzo niska zmywalność wodą
- Temperatura pracy: -20°C do +140°C

400g

30259

BEZPIECZEŃSTWO:
ZESPRAWIANIE PR. 4-KULOWA:
ODPORNOŚĆ NA TEMP.:
KONSYSTENCJA NLGI:



WHITE SPRAY GREASE

WIELOFUNKCYJNY SMAR W AEROZOLU

Idealny do zawiasów w drzwiach samochodów, do szyn i prowadnic oraz do montażu elementów o małej tolerancji.

- Uniwersalny biały smar w aerozolu
- Dobra penetracja, równomierne pokrycie i ochrona
- Temperatura pracy: -10°C do +120°C

500g

31617

BEZPIECZEŃSTWO:
ZESPRAWIANIE PRÓBA 4-KULOWA:
ODPORNOŚĆ NA TEMP.:
KONSYSTENCJA NLGI:



AMBERGREASE SIL

CZYSTY SMAR SILIKONOWY

Idealny do smarowania wrzecion silników elektrycznych lub dla ochrony elektroniki przed wilgocią atmosferyczną.

- Przezroczysty, bezwonny smar, konsystencja NLGI 2
- Nadaje się do zabezpieczania przed wilgocią wszystkich rodzajów instalacji elektrycznych
- Doskonała odporność dielektryczna
- Obciążenie zespawania w próbie 4-kulowej: 200 kg
- Temperatura pracy: -50°C do +220°C

100g

31888

1kg

31887

BEZPIECZEŃSTWO:
ZESPRAWIANIE PRÓBA 4-KULOWA:
ODPORNOŚĆ NA TEMP.:
KONSYSTENCJA NLGI:



AMS4 SILICONE GREASE

SMAR SILIKONOWY KLASY WOJSKOWEJ

Smar silikonowy klasy wojskowej i lotniczej XG250 do uszczelnień gumowych, aby zapobiec ich pękaniu oraz do połączeń 3-fazowych, aby zapobiec przedostawaniu się wilgoci i do ogólnego smarowania.

- Izoluje części pod wysokim napięciem przed przebicciem i wyładowaniem łukowym
- Zabezpiecza elementy elektroniczne pracujące w warunkach dużej wilgotności
- Spełnia wymagania wojskowe i lotnicze: Def. Stan 68-69/1

400ml

31566

BEZPIECZEŃSTWO:
ZESPRAWIANIE PRÓBA 4-KULOWA:
ODPORNOŚĆ NA TEMP.:
LEPKOŚĆ POWŁOKI:



SPATTER RELEASE

NIEPALNY ŚRODEK ANTYODPRYSKOWY

Tradycyjny środek antyodpryskowy na bazie rozpuszczalnikowej do wszystkich operacji spawania.

- Chroni przed przywieraniem odprysków spawalniczych do urządzeń spawalniczych, spawanych elementów, dysz i powierzchni wokół stanowiska pracy
- Niepalny
- Nie wpływa na późniejszą obróbkę
- Bezsilikonowy
- Powłoka antyodpryskowa jest łatwa do starcia

400ml

31620

BEZPIECZEŃSTWO:
LEPKOŚĆ:
ANTYKOROZJA:
POZOSTAŁOŚCI:



BIOWELD

ŚRODEK ANTYODPRYSKOWY NA BAZIE WODNEJ

Środek odpryskowy na bazie wodnej, który daje doskonałe wyniki bez stosowania szkodliwych rozpuszczalników, silikonów lub olejów mineralnych.



- Bezwonny, niepalny i bezpieczny w użyciu
- Drobne rozpylenie zapewnia doskonałe pokrycie
- Nie zawiera silikonu ani rozpuszczalników
- Zawiera bardzo skuteczny inhibitor korozji
- Aprobata motoryzacyjna: Ford Tox No.: 163241

400ml

5l

25l

31621

31727

31726

BEZPIECZEŃSTWO:
LEPKOŚĆ:
ANTYKOROZJA:
POZOSTAŁOŚCI:



EASY WELD

BIODEGRADOWALNY ŚRODEK ANTYODPRYSKOWY

Easy Weld zapewnia szybki i łatwy sposób zabezpieczenia przed przywieraniem odprysków spawalniczych i eliminuje potrzebę dłutowania, szlifowania lub szczotkowania po spawaniu.

- Bezsilikonowa, odporna na ciepło powłoka
- Łatwe usuwanie odprysków
- Ekonomiczny ze względu na cieką i wydajną powłokę
- Na bazie biodegradowalnego oleju
- Pokryte dysze i urządzenia utrzymuje w czystości, bez nagromadzenia odprysków

400ml

30287

BEZPIECZEŃSTWO:
LEPKOŚĆ:
ANTYKOROZJA:
POZOSTAŁOŚCI:



LEAK DETECTOR

WYKRYWACZ WYCIEKÓW GAZU

Dobrze widoczny i łatwy w użyciu detektor wycieku gazu dla rur i połączeń. Idealny do instalacji HVAC.



- Preparat na bazie wodnej, bez olejów, silikonów lub szkodliwych rozpuszczalników; nie ścieka z powierzchni
- Niepalny i bezwonny
- Bezpieczny dla systemów tlenowych
- Spełnia wymagania normy BS EN 14291:2004, i może być stosowany do testów VOSA MOT

400ml

31633

BEZPIECZEŃSTWO:
ŁATWOŚĆ UŻYCIA:
PALNOŚĆ:
POZOSTAŁOŚCI:



FLAW DETECTOR: CLEANER 1

ZMYWACZ ROZPUSZCZALNIKOWY DO PRZYGOTOWANIA

Szybkoschnący środek czyszczący do usuwania wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń na sprawdzanej powierzchni. Służy jako przygotowanie powierzchni przed kontrolą za pomocą barwnego penetranta.

- Szybkoschnący zmywacz rozpuszczalnikowy
- Pozostawia czystą i suchą powierzchnię
- Usuwa zanieczyszczenia, w tym: preparaty antyodpryskowe, powłoki antykorozyjne, olej i brud

400ml

30288

BEZPIECZEŃSTWO:
ŁATWOŚĆ UŻYCIA:
PALNOŚĆ:
POZOSTAŁOŚCI:



FLAW DETECTOR: PENETRANT 2

BARWNY PENETRANT DO IDENTYFIKACJI WADY

Czerwony penetrant, zmywalny wodą, do nieniszczących badań powierzchni metalowych. Penetrant wnika w drobne wady w ciągu 10 minut. Nadmiar penetranta należy usunąć przed użyciem wywoływacza.

- Dobrze widoczny czerwony barwnik
- Wnika do szczelin o rozwarości od 20 µm
- Łatwy i ekonomiczny w użyciu

400ml

30289

BEZPIECZEŃSTWO:
ŁATWOŚĆ UŻYCIA:
PALNOŚĆ:
POZOSTAŁOŚCI:



FLAW DETECTOR: DEVELOPER 3

FLAW DETECTOR: DEVELOPER 3

Poprawia i uwidacznia każdy ślad penetranta po nałożeniu i pozostawieniu na co najmniej 7 minut. Do zmycia z kontrolowanego obszaru można użyć Flaw Detector Cleaner.

- Wysoce kontrastowy i łatwy w użyciu
- Identyfikuje wady już od 20 µm
- Łatwy do usunięcia za pomocą Flaw Detector Cleaner

400ml







30290

BEZPIECZEŃSTWO:
LEPKOŚĆ:
ANTYKOROZJA:
POZOSTAŁOŚCI:



GALVANISING ZINC RICH

1. Obszar podlegający kontroli musi być dokładnie oczyszczony. Użyj obficie Flaw Detector Cleaner, pozostaw do wyschnięcia.
2. Rozpyl cienką, równą warstwę penetranta na powierzchni. Pozostaw do penetracji na 10 do 20 minut.
3. Zetrzyj nadmiar Flaw Detector Penetrant niepyłaczka ściereczką zwilżoną Flaw Detector Cleaner. Pozostaw rozpuszczalnik do odparowania.
4. Przed użyciem dokładnie wstrząśnij puszką Flaw Detector Developer. Nałóż cienką, równomierną powłokę z odległości ok. 20 cm. Unikaj nadmiaru, ponieważ może maskować najdrobniejsze wady. Pozostaw do działania na co najmniej 7 minut.
5. Wady pojawiają się jako czerwone plamy lub linie na białym tle. Szybkość ich pojawiania się, kształt i wymiary mogą dostarczyć informacji o charakterze wad.
6. W razie potrzeby wyczyść obszar badania za pomocą Flaw Detector Cleaner.



COLD GALVANISE

POWŁOKA OCHRONNA BOGATA W CYNK

Zapewnia ochronę katodową metali żelaznych. Idealna do rur, obudów, konstrukcji metalowych i jako podkład. Szczególnie polecana do ponownego zabezpieczenia po wykonaniu otworów i szlifowaniu powierzchni.

- Poświęcana powłoka chroni metale żelazne przed korozją
- Do stosowania na czystej, nie skorodowanej stali i spoinach spawalniczych
- Nadaje się do prac renowacyjnych, jak określono w BS EN ISO 1461:1999
- Utwardzona powłoka zawiera 88% cynku o czystości >99% dla maksymalnej ochrony i doskonałej przyczepności do metalu

400ml

30291

TWARDOŚĆ POWŁOKI:
TRWAŁOŚĆ:
OCHRONA:
ELASTYCZNOŚĆ:



BRIGHT, COLD GALVANISE

POWŁOKA NAPRAWCZA DO STALI CYNKOWANEJ

Bright Cold Galvanise tworzy jasną powłokę, która ciemnieje z czasem, maskując naprawę.

- Powłoka barierowa, która chroni metale żelazne przed korozją
- Do stosowania na czystej, nie skorodowanej stali i spoinach spawalniczych
- Długotrwała ochrona przed korozją
- Może być użyta jako powłoka wykończeniowa dla Cold Galvanise

400ml

30292

TWARDOŚĆ POWŁOKI:
TRWAŁOŚĆ:
OCHRONA:
ELASTYCZNOŚĆ:



RAPID DRY GALVA

BARDZO SZYBKOSCHNĄCA POWŁOKA OCHRONNA

Rapid Dry Galva to wyjątkowo szybkoschnąca farba antykorozyjna, która pasuje kolorystycznie do wyglądu świeżej stali ocynkowanej ogniowo. Produkt zawiera optymalną mieszankę adhezyjnych spoiw żywicznych, wzmacniaczy krycia.

- Szybki czas schnięcia: suchość w dotyku w 2 min./utwardzenie po 20 min. w temp. 20°C
- Doskonałe dopasowanie kolorystyczne do świeżej/błyszczącej stali ocynkowanej ogniowo
- Skuteczna ochrona przed korozją (testy zgodnie z ASTM B117)
- Doskonała przyczepność do podłoża i elastyczność (testy zgodnie z ISO 2409:0)

400ml

33280

TWARDOŚĆ POWŁOKI:
TRWAŁOŚĆ:
OCHRONA:
ELASTYCZNOŚĆ:



GALVANISING ZINC RICH

SZYBKOSCHNĄCA FARBA

Stosowana na powierzchnię metali poddanych krótkotrwale działaniu wysokich temperatur, takich jak zawiesia odlewnicze, suwnice i dźwigi.

- Sucha w dotyku po 15 minutach, pełne utwardzenie 24 godzin
- Tworzy lekko połyskliwą powłokę
- Można spawać poprzez utwardzoną powłokę (za wyjątkiem spawania w argonie)
- Temperatura pracy: -50°C do +550°C
- Aby uzyskać najlepsze wyniki, do przygotowania powierzchni użyj szybkoschnącego odtłuszczacza rozpuszczalnikowego Ambeklene FE10

400ml

30300

TWARDOŚĆ POWŁOKI:
TRWAŁOŚĆ:
OCHRONA:
ELASTYCZNOŚĆ:



GALVA SHINE

ESTETYCZNA POWŁOKA OCHRONNA

Oferuje dokładne dopasowanie koloru do estetyki architektury ocynkowanych konstrukcji metalowych.

- Odporna na warunki atmosferyczne, zachowuje super błyszczący wygląd
- Silnie przywiera do metalu, tworząc trwałą powłokę ochronną
- Doskonałe rozpylenie zapewnia pozabawione skaz, gładkie wykończenie
- Aby uzyskać najlepsze wyniki, do przygotowania powierzchni użyj szybkooschnącego odtłuszczacza rozpuszczalnikowego Ambeklene FE10

400ml

30293

TWARDOŚĆ POWŁOKI:
TRWAŁOŚĆ:
OCHRONA:
ELASTYCZNOŚĆ:



CORROSION INHIBITOR

WOSKOWA POWŁOKA ANTYKOROZYJNA

Stosowana na metalach żelaznych jako długotrwała ochrona przed korozją składowanych maszyn lub jako powłoka ochronna na czas transportu drogą morską.



- Powłoka nie twardnieje i nie pęka
- Tworzy „samo naprawiającą się” powłokę woskową
- Spełnia wymagania MIL-PRF-16173E
- Może być stosowana jako ochrona przed zapieceniem/korozją elementów złącznych
- Nieplamiąca, niebrudząca

400ml

31628

25l

31709

200l

31710

TWARDOŚĆ POWŁOKI:
TRWAŁOŚĆ:
OCHRONA:
ELASTYCZNOŚĆ:



BATTERY TERMINAL PROTECTOR

OCHRONA ANTYKOROZYJNA KLEM AKUMULATORA

Chroni klemy akumulatorów w wózkach widłowych, ciężarówkach i generatorach przed zużyciem i korozją, uszczelnia przed dostępem wilgoci.

- Smar ochronny, zapobiega zużyciu klem przez ruch zacisków
- Dobrze widoczny barwnik daje wczesne ostrzeżenie o wycieku kwasu zmieniając kolor z żółtego na czerwony
- Lepka konsystencja zapobiega spływaniu
- Doskonałe bezpieczeństwo dla podłoża
- Temperatura pracy: -10°C to +50°C

500ml

31618

TWARDOŚĆ POWŁOKI:
TRWAŁOŚĆ:
OCHRONA:
ELASTYCZNOŚĆ:



ALU HI-TEMP

WYSOKOTEMPERATUROWA OCHRONA PRZED KOROZJĄ

Stosowana na drzwiach pieców, obudowach kotłów, pieców suszarniczych, manipulatorów i urządzeń odlewniczych poddanego ciągłym wysokim temperaturom; kominy, kanały spalinowe i rury wydechowe.



- Ochrona do +600°C
- Nie zawiera ołowiu i chromu
- Utwardza się do bardzo trwałej powłoki
- Skuteczna ochrona przed korozją

400ml

30296

TWARDOŚĆ POWŁOKI:
TRWAŁOŚĆ:
OCHRONA:
ELASTYCZNOŚĆ:



INOX 200

POWŁOKA OCHRONNA DO STALI NIERDZEWNEJ

Stosowana na piaskowanej stali nierdzewnej jako farba maskująca i antykorozyjna.

- Sucha w dotyku po 10 minutach, pełne utwardzenie 30 minut
- Temperatura pracy do +300°C
- Elastyczna, sucha, twarda powłoka
- Zawiera chrom – aktywny inhibitor korozji w stali nierdzewnej

400ml

30299

TWARDOSĆ POWŁOKI:
TRWAŁOŚĆ:
OCHRONA:
ELASTYCZNOŚĆ:



ZINC PRIMER

UNIWERSALNY PODKŁAD NA METALE

Podkład na bazie fosforanu cynku, zwiększa przyczepność farb wykończeniowych do „trudnych” podłoży.



- Suchy w dotyku po 30 minutach
- Gotowy do malowania po 1 godzinie (zalecane 24 godzin dla najlepszych wyników)
- Aby uzyskać najlepsze wyniki, do przygotowania powierzchni użyj szybko schnącego odtłuszczacza rozpuszczalnikowego Ambeklene FE10

400ml

30298

TWARDOSĆ POWŁOKI:
TRWAŁOŚĆ:
OCHRONA:
ELASTYCZNOŚĆ:



ACRYLIC CONFORMAL COATING

LAKIER OCHRONNY DO PŁYTEK DRUKOWANYCH

Stosowany na płytki drukowane i elektronikę aby zabezpieczyć ją przed wilgocią i pyłem, zapewniając długotrwałą ochronę.

- Przezroczysta izolacyjna powłoka konforemna
- Rozpływa się, tworząc jednorodną powłokę o jednolitej grubości
- Utwardzony lakier jest elastyczny, nie pęka ani nie łuszczy się i można przez niego lutować

400ml

30235

TWARDOSĆ POWŁOKI:
TRWAŁOŚĆ:
OCHRONA:
ELASTYCZNOŚĆ:



SV100

LAKIER IZOLUJĄCY ODPORNY NA PRĄDY PEŁZAJĄCE

Specjalnie opracowany do ochrony silników elektrycznych.



- Izoluje i chroni wszystkie rodzaje instalacji elektrycznych przed wysoką wilgotnością
- Dobrze widoczny czerwony lakier
- Szybko schnący, suchy w dotyku 15 minut, wstępne utwardzenie 40 minut, pełne utwardzenie 48 godzin
- Po utwardzeniu powłoka spełnia wymagania normy BS 5629 typ 1.1

400ml

31892

TWARDOSĆ POWŁOKI:
TRWAŁOŚĆ:
OCHRONA:
ELASTYCZNOŚĆ:



ADHESIVE MP 100

KLEJ UNIWERSALNY

Świetny do łączenia prawie wszystkiego z większością twardych powierzchni, w tym drewnem i metalem.

- Czas wiązania około 30 sekund
- Trwałe połączenia
- Nasz najbardziej popularny klej
- Duża pojemność 500 ml

500ml

31624

SIŁA WIĄZANIA:
CZAS WIĄZANIA:
ODPORNOŚĆ NA TEMP.:
ROZPUSTCZ. CHLOROWE:



ADHESIVE NC 500

KLEJ BEZCHLOROWY

Stosowany tam, gdzie wymagany jest bezchlorowy klej uniwersalny.

- Czas wiązania około 2 do 4 minut
- Bez rozpuszczalników chlorowych dla poprawy bezpieczeństwa
- Regulowana dysza
- Duża pojemność 500 ml

500ml

31623

SIŁA WIĄZANIA:
CZAS WIĄZANIA:
ODPORNOŚĆ NA TEMP.:
ROZPUSTCZ. CHLOROWE:



ADHESIVE HS 300

MOCNY KLEJ

Stosowany tam, gdzie potrzebna jest duża siła wiązania np. tapicerka, znaki ostrzegawcze i informacyjne.

- Czas wiązania poniżej 10 minut
- Bez rozpuszczalników chlorowych dla poprawy bezpieczeństwa
- Siła odrywająca: >375 N na 25 mm²
- Duża pojemność 500 ml

500ml

31625

SIŁA WIĄZANIA:
CZAS WIĄZANIA:
ODPORNOŚĆ NA TEMP.:
ROZPUSTCZ. CHLOROWE:



ADHESIVE QS 900

KLEJ SZYBKOWIĄŻĄCY


Szczególnie przydatny tam, gdzie wymagane jest natychmiastowe wiązanie, aby uniknąć poślizgu.

- Czas wiązania ok. 30 sekund
- Bez rozpuszczalników chlorowych dla poprawy bezpieczeństwa
- Natychmiastowe „wiązanie i trzymanie”
- Duża pojemność 500 ml

500ml

31626

SIŁA WIĄZANIA:
CZAS WIĄZANIA:
ODPORNOŚĆ NA TEMP.:
ROZPUSTCZ. CHLOROWE:



5024A SILICONE ADHESIVE SEALANT

USZCZELNIACZ SILIKONOWY O WYSOKIEJ ELASTYCZNOŚCI I UTWARDZANIU KWAŚNYM

Gotowy do użycia jednoskładnikowy uszczelniacz silikonowy stosowany jako uniwersalny uszczelniacz i środek wiążący. Doskonały jako formowana na miejscu uszczelka.

- Zapewnia dobrą przyczepność do różnorodnych nieporowatych podłoży takich jak szkło, szklowana ceramika, aluminium i inne metale
- Spełnia wymagania ISO 11600
- Wysoce elastyczny i nie spływający
- Temperatura pracy: -60°C do +204°C
- Kartusz 310 ml

310ml WHITE	30730
310ml CLEAR	31753
310ml BLACK	30732

SIŁA WIĄZANIA:
CZAS WIĄZANIA:
ODPORNOŚĆ NA TEMP.:
ROZCIĄGLIWOŚĆ:



5005A SILICONE ADHESIVE SEALANT

USZCZELNIACZ SILIKONOWY O WYSOKIEJ ELASTYCZNOŚCI I UTWARDZANIU KWAŚNYM

Gotowy do użycia jednoskładnikowy uszczelniacz silikonowy RTV stosowany jako uniwersalny uszczelniacz i środek wiążący. Doskonały jako formowana na miejscu uszczelka.



- Doskonała przyczepność do szerokiej gamy nieporowatych podłoży
- Maksymalna temperatura pracy: +204°C
- Przenośna tuba o pojemności 75 ml z nakrętką
- Spełnia wymagania ISO 11600
- Wysoce elastyczny i nie spływający

75ml

31644

SIŁA WIĄZANIA:
CZAS WIĄZANIA:
ODPORNOŚĆ NA TEMP.:
ROZCIĄGLIWOŚĆ:



FORMULA 6

SILIKONOWY ŚRODEK ROZDZIELAJĄCY O ŚREDNIEJ SILE

Uniwersalny środek rozdzielający do wszystkich termoplastów i wielu rodzajów gumy. Wysoce uniwersalny środek rozdzielający, zapewniający dokładne odformowywanie detali i poprawę wykończenia powierzchni bez gromadzenia się na formie.

- Poprawia wykończenie powierzchni, minimalizuje niedoskonałości i poprawia właściwości rozdzielające nawet dobrze wypolerowanej formy
- Temperatura pracy do +200°C
- Stosowany również jako środek rozdzielający w przemyśle tekstylnym, obróbce pianek, druku i przemyśle obuwniczym

400ml 31535
25l 31680

SIŁA ROZDZIELANIA:
ODPORNOŚĆ NA TEMP.:
LICZBA ODFORMOWAŃ:
TRANSFER NA DETALE:



FORMULA 1

MOCNY SILIKONOWY ŚRODEK ROZDZIELAJĄCY

Mocny środek rozdzielający o wysokiej zawartości silikonu, dostępny także w wersji wysokotemperaturowej.



- Temperatura pracy do +200°C dla zwykłej wersji
- Aprobata motoryzacyjna: Ford Tox No.: 168735
- Formula 1 HT jest bardzo wydajnym smarem do dysz przędzalniczych w produkcji włókien syntetycznych
- Wersja „HT”: +200°C praca ciągła, +300°C krótkotrwale

400ml 31532
25l 31678
200l 31675

SIŁA ROZDZIELANIA:
ODPORNOŚĆ NA TEMP.:
LICZBA ODFORMOWAŃ:
TRANSFER NA DETALE:



FORMULA 2

SILIKONOWY ŚRODEK ROZDZIELAJĄCY DO GUMY

Silikonowy środek rozdzielający o średniej sile opracowany do rozformowywania naturalnej gumy i polimerów o niskiej temperaturze topnienia.

- Mokra silikonowa powłoka rozdzielająca do gumowych detali
- Zapewnia lepszą jakość powierzchni i nie odkłada się na formie
- Temperatura pracy do +200°C
- Szczególnie skuteczny w przemyśle oponiarskim
- Uniwersalny środek rozdzielający

500ml 31534

SIŁA ROZDZIELANIA:
ODPORNOŚĆ NA TEMP.:
LICZBA ODFORMOWAŃ:
TRANSFER NA DETALE:



FORMULA 8

LEKKI SILIKONOWY ŚRODEK ROZDZIELAJĄCY

Lekki, silikonowy środek rozdzielający zapewniający wysoką skuteczność odformowywania plastików i gumy.



- Szczególnie zalecany do bogatych w szczegóły i precyzyjnych detali
- Stosowany do formowania wtryskowego, wytłaczania i formowania próżniowego
- Może być użyty do metody traconego wosku w odlewnictwie

400ml

31536

SIŁA ROZDZIELANIA:
ODPORNOŚĆ NA TEMP.:
LICZBA ODFORMOWAŃ:
TRANSFER NA DETALE:



FORMULA 20

MAŁOWALNY SILIKONOWY ŚRODEK ROZDZIELAJĄCY

Specjalistyczny środek rozdzielający na bazie unikalnego, aktywnego materiału który umożliwia późniejszą obróbkę detali np. malowanie, klejenie lub powlekanie.

- Brak oleistej powłoki ogranicza konieczność czyszczenia
- Skuteczny dla wielu różnych materiałów, w tym ABS, polietylen, polipropylen, PVC, poliamidy i poliuretany
- Eliminuje potrzebę zmywania wosku przy odlewaniu precyzyjnym

400ml

30227

SIŁA ROZDZIELANIA:
ODPORNOŚĆ NA TEMP.:
LICZBA ODFORMOWAŃ:
TRANSFER NA DETALE:



SILICONE RELEASE FG

SILIKONOWY ŚRODEK ROZDZIELAJĄCY KLASY SPOŻYWCZEJ

Wysokiej czystości silikonowy środek rozdzielający do opakowań i odformowywania w przemyśle spożywczym.

- Zarejestrowany przez NSF kat. M1
- Odpowiedni do stosowania jako środek antyadhezyjny do form (NSF M1) i zapobiegający przywieraniu w maszynach pakujących (NSF H1) tam, gdzie gotowy produkt będzie miał bezpośredni kontakt z żywnością
- Maksymalna temperatura pracy: +200°C
- Całkowicie czysta, przezroczysta i niebrudząca „mokra” powłoka

400ml

32454

SIŁA ROZDZIELANIA:
ODPORNOŚĆ NA TEMP.:
LICZBA ODFORMOWAŃ:
TRANSFER NA DETALE:



HD-SIL RELEASE

UNIWERSALNY SILIKONOWY ŚRODEK ROZDZIELAJĄCY

Uniwersalny silikonowy środek rozdzielający tworzący mokrą powłokę o znakomitych właściwościach smarnych i antyadhezyjnych. Szczególnie polecany dla formowania wtryskowego.

- Czysty, bezbarwny, bezwonny środek rozdzielający
- Pozostawia oleistą, mocną powłokę silikonową umożliwiającą wiele odformowań
- Temperatura pracy do +200°C
- Doskonałe bezpieczeństwo dla podłoża

500ml

32353

SIŁA ROZDZIELANIA:
ODPORNOŚĆ NA TEMP.:
LICZBA ODFORMOWAŃ:
TRANSFER NA DETALE:



PUR 400

SILIKONOWY ŚRODEK ROZDZIELAJĄCY DO PUR

Silikonowy środek rozdzielający opracowany specjalnie aby tworzyć cienką powłokę dla skutecznego odformowywania poliuretanów integralnych i elastomerowych.

- Gładkie, wysokiej jakości wykończenie o wysokim połysku
- Drobne rozpylanie dla uzyskania równomiernego pokrycia
- Słaby zapach
- Nie odkłada się na powierzchni formy - polecany do formowania niskotemperaturowego
- Temperatura pracy do +200°C

500ml

31537

25l

31751

200l

30317

SIŁA ROZDZIELANIA:
ODPORNOŚĆ NA TEMP.:
LICZBA ODFORMOWAŃ:
TRANSFER NA DETALE:



FORMULA 5

BEZSILIKONOWY ŚRODEK ROZDZIELAJĄCY O ŚREDNIEJ SILE

Tworzący suchą powłokę, bezsilikonowy środek rozdzielający o średniej sile który zapewnia doskonałe odformowywanie wszystkich rodzajów tworzyw termoplastycznych, niektórych tworzyw termoutwardzalnych, gumy silikonowej i wielu innych rodzajów gumy.

- Nie zakłóca późniejszej obróbki detali, takiej jak malowanie, drukowanie lub klejenie
- Nie odkłada się na formie
- Temperatura pracy do +150°C
- Aprobata motoryzacyjna: Ford Tox No: 174011

400ml

31540

SIŁA ROZDZIELANIA:
ODPORNOŚĆ NA TEMP.:
LICZBA ODFORMOWAŃ:
TRANSFER NA DETALE:



FORMULA 4

BEZSILIKONOWY ŚRODEK ROZDZIELAJĄCY DO PVC

Doskonałe odformowywanie PVC, elastomerów poliuretanowych i innych elastycznych polimerów. Idealny do odformowywania w przemyśle obuwniczym.



- Mokra powłoka środka rozdzielającego zapewnia wysoki połysk detali
- Nie zakłóca późniejszej obróbki detali
- Nie odkłada się na formie
- Temperatura pracy do +200°C
- Spełnia wymagania normy bezpieczeństwa pożarowego dla mebli i wyposażenia wnętrz: Furniture & Furnishings (Fire Safety) Regulations 1988

400ml

31548

SIŁA ROZDZIELANIA:
ODPORNOŚĆ NA TEMP.:
LICZBA ODFORMOWAŃ:
TRANSFER NA DETALE:



FORMULA 7

MOCNY, BEZSILIKONOWY ŚRODEK ROZDZIELAJĄCY

Bezsilikonowy środek rozdzielający tworzący mokrą powłokę, zapewnia doskonałe odformowywanie szerokiej gamy tworzyw termoplastycznych i gumy.

- Nie zakłóca późniejszej obróbki detali, takiej jak malowanie, drukowanie lub klejenie
- Nie odkłada się na formie
- Temperatura pracy do +170°C

400ml
25l

31539
31681

SIŁA ROZDZIELANIA:
ODPORNOŚĆ NA TEMP.:
LICZBA ODFORMOWAŃ:
TRANSFER NA DETALE:



FORMULA 10

SUCHY, BEZSILIKONOWY ŚRODEK ROZDZIELAJĄCY

Wysoco skuteczny środek rozdzielający do tworzyw termoutwardzalnych. Zapewnia doskonałe właściwości rozdzielające dla poliuretanów, żywic epoksydowych i poliestrów.



- Nie zakłóca późniejszej obróbki detali, takiej jak malowanie, drukowanie lub klejenie
- Środek rozdzielający nie odkłada się na formie
- Temperatura pracy do +180°C
- Wykorzystuje fluorowane żywice jako aktywny składnik rozdzielający

500ml

31541

SIŁA ROZDZIELANIA:
ODPORNOŚĆ NA TEMP.:
LICZBA ODFORMOWAŃ:
TRANSFER NA DETALE:



FORMULA 11

BEZSILIKONOWY ŚRODEK ROZDZIELAJĄCY O MINIMALNYM TRANSFERZE

Polecany dla „elektronicznej” klasy polimerów. Bezsilikonowy środek rozdzielający tworzący bardzo cieką, suchą powłokę doskonałą w przypadku polimerów takich jak poliwęglan, ABS, i HIPS (High Impact Styrene) (high impact styrene).

- Nie zakłóca późniejszej obróbki detali, takiej jak malowanie, drukowanie lub klejenie.
- Temperatura pracy do +150°C

400ml 31542

SIŁA ROZDZIELANIA: ●●●●○
ODPORNOŚĆ NA TEMP.: ●●●●○
LICZBA ODFORMOWAŃ: ●●●●○
TRANSFER NA DETALE: ●○○○○



NON-SILICONE RELEASE FG

BEZSILIKONOWY ŚRODEK ROZDZIELAJĄCY KLASY SPOŻYWCZEJ

Bezsilikonowy środek rozdzielający zarejestrowany przez NSF do stosowania w przemyśle spożywczym przy produkcji opakowań.

- Zarejestrowany przez NSF kategoria M1
- Stosowany w produkcji opakowań, które są przeznaczone do kontaktu z żywnością takich jak plastikowe pojemniki i butelki
- Nie zakłóca późniejszej obróbki detali, takiej jak klejenie i etykietowanie
- Temperatura pracy do +170°C

400ml 32446

SIŁA ROZDZIELANIA: ●●●●○
ODPORNOŚĆ NA TEMP.: ●●●●○
LICZBA ODFORMOWAŃ: ●●●●○
TRANSFER NA DETALE: ●○○○○



FORMULA 12

PÓŁTRWAŁY, BEZSILIKONOWY ŚRODEK ROZDZIELAJĄCY

Bezsilikonowy środek rozdzielający opracowany dla odformowywania szerokiej gamy syntetycznych gum i termoplastów, takich jak polipropylen i polietylen.

- Tworzy cieką, obojętną i termicznie stabilną powłokę od której można oczekiwać wielokrotnych odformowań
- Krótki czas wiązania. Odformowywanie możliwe po 5-10 minutach od nałożenia
- Temperatura pracy do +250°C

400ml 31544

SIŁA ROZDZIELANIA: ●●●●○
ODPORNOŚĆ NA TEMP.: ●●●●○
LICZBA ODFORMOWAŃ: ●●●●○
TRANSFER NA DETALE: ●○○○○



FORMULA 14

BEZSILIKONOWY ŚRODEK ROZDZIELAJĄCY

Bezsilikonowy środek rozdzielający specjalnie opracowany do odformowywania termoplastów: LDPE, HDPE, PP, PVC, PS, POM, PA.

- Doskonałe własności rozdzielające wytrzymałej powłoki
- Temperatura pracy do +200°C
- Pozwala na uzyskanie wielu odformowań, przez co obniża koszt produkcji

400ml 30226

SIŁA ROZDZIELANIA: ●●●●○
ODPORNOŚĆ NA TEMP.: ●●●●○
LICZBA ODFORMOWAŃ: ●●●●○
TRANSFER NA DETALE: ●○○○○



NO-SIL RELEASE

UNIWERSALNY BEZSILIKONOWY ŚRODEK ROZDZIELAJĄCY

Tworzy mokrą, mocną powłokę rozdzielającą do gumy i plastików.

- Umożliwia dekorowanie detali (np. malowanie)
- Do stosowania w przetwórstwie wtryskowym, formowaniu próżniowym i wielu innych procesach
- Temperatura pracy do +170°C

500ml

31971

SIŁA ROZDZIELANIA:
ODPORNOŚĆ NA TEMP.:
LICZBA ODFORMOWAŃ:
TRANSFER NA DETALE:



RELEASE 100

ROZPUSZCZALNIKOWY PÓŁTRWAŁY ŚRODEK ROZDZIELAJĄCY

Specjalnie opracowany dla wielokrotnych odformowań szerokiej gamy polimerów zbrojonych włóknami (w tym epoksydów).



- Słaby zapach i łatwe nakładanie
- Szybkie utwardzanie w temperaturze pokojowej dla maksymalnej wydajności
- Wysoki połysk i wysoki poślizg
- Brak transferu na detale - nie wpływa na późniejszą obróbkę detali taką jak klejenie, powlekane lub etykietowanie
- Uniwersalny środek rozdzielający dla wielu procesów przetwórstwa

5l

31746

SIŁA ROZDZIELANIA:
ODPORNOŚĆ NA TEMP.:
LICZBA ODFORMOWAŃ:
TRANSFER NA DETALE:



DP 200

PÓŁTRWAŁY SILIKONOWY ŚRODEK ROZDZIELAJĄCY

Na bazie utwardzalnej w powietrzu żywicy silikonowej, bardzo wytrzymała, sucha, półtrwała powłoka rozdzielająca.

- Opracowany dla procesu formowania tam, gdzie korzystanie z „wolnego” silikonu może powodować pękanie naprężeniowe
- Odpowiedni do stosowania w procesach formowania rotacyjnego
- Temperatura pracy do +200°C
- Aprobata Rolls Royce: 116061

400ml

31538

SIŁA ROZDZIELANIA:
ODPORNOŚĆ NA TEMP.:
LICZBA ODFORMOWAŃ:
TRANSFER NA DETALE:



MPR 100

GOTOWY DO UŻYCIA ŚRODEK ROZDZIELAJĄCY NA BAZIE WODNEJ EMULSJI SILIKONOWEJ

Uwalnia wiele rodzajów tworzyw sztucznych i gumy, szczególnie polecany do wytłaczania profili z PVC i gumy.



- Skuteczne uwalnianie w procesach formowania betonu
- Temperatura pracy do +150°C
- Ekonomiczny w użyciu i przyjazny dla środowiska

25l

31734

SIŁA ROZDZIELANIA:
ODPORNOŚĆ NA TEMP.:
LICZBA ODFORMOWAŃ:
TRANSFER NA DETALE:



COM 300

UNIWERSALNY ŚRODEK ROZDZIELAJĄCY NA BAZIE WOSKU

Uniwersalny środek rozdzielający na bazie płynnego wosku skuteczny na formach żelkotowych, bez żelkotu, MDF, gipsowych, drewnianych i aluminiowych.

- Łatwy do użycia płyn, który może zostać wypolerowany na wysoki połysk
- Umożliwia wielokrotne odformowanie zanim konieczne będzie ponowne pokrycie formy

25l

31731

SIŁA ROZDZIELANIA:
ODPORNOŚĆ NA TEMP.:
LICZBA ODFORMOWAŃ:
TRANSFER NA DETALE:



PUR 101

ŚRODEK ROZDZIELAJĄCY DO POLIURETANÓW PÓLSZTYWNYCH I INTEGRALNYCH

PUR 101 jest specjalistycznym środkiem rozdzielającym opartym na mieszaninie wosków i nie utwardzalnych żywic silikonowych w mieszaninie szybko odparowujących rozpuszczalników.

- Opracowany dla odformowywania poliuretanów, produkt okazał się szczególnie skuteczny w przemyśle motoryzacyjnym
- Minimalne odkładanie i transfer

25l

31747

SIŁA ROZDZIELANIA:
ODPORNOŚĆ NA TEMP.:
LICZBA ODFORMOWAŃ:
TRANSFER NA DETALE:



PUR 300

ŚRODEK ROZDZIELAJĄCY DO SZTYWNYCH I PÓLSZTYWNYCH POLIURETANÓW

Specjalnie opracowany, aby ułatwić uwalnianie wysokiej gęstości sztywnych poliuretanów i pianek chłodniczych/izolacyjnych.

- Nie zakłóca późniejszej obróbki detali, takiej jak klejenie, powlekanie, malowanie i etykietowanie
- Obniża koszty przygotowania powierzchni do obróbki (nie ma potrzeby odtłuszczania)

25l
200l

31749
31750

SIŁA ROZDZIELANIA:
ODPORNOŚĆ NA TEMP.:
LICZBA ODFORMOWAŃ:
TRANSFER NA DETALE:



ROM 300

PÓŁTRWAŁY ŚRODEK ROZDZIELAJĄCY NA BAZIE WODNEJ DO FORMOWANIA ROTACYJNEGO

Specjalnie opracowana powłoka rozdzielająca na bazie wody do stosowania w formowaniu rotacyjnym.

- Szybkie utwardzanie z obniżonym odkładaniem się na formie
- Niepalny
- Zmniejszony wpływ na środowisko, bezpieczniejszy w użyciu

5l

31739

SIŁA ROZDZIELANIA:
ODPORNOŚĆ NA TEMP.:
LICZBA ODFORMOWAŃ:
TRANSFER NA DETALE:



EJECTOR PIN LUBRICANT FG

SMAR DO ELEMENTÓW FORM

Mocny, lepki smar do wypychaczy i innych ściśle pasowanych części form.

- Zarejestrowany przez NSF kat. H1 (nr rej. 161560)
- Lepka powłoka zapobiega spływaniu na powierzchnię formy
- Powłoka smarna jest bezbarwna i niebrudząca
- Temperatura pracy do +120°C

400ml

31549

BEZPIECZEŃSTWO:
SMAROWNOŚĆ:
ODPORNOŚĆ NA TEMP.:
LEPKOŚĆ POWŁOKI:



MOULD PROTECTIVE

INHIBITOR KOROZJI DO FORM

Bezsilikonowy inhibitor korozji do ochrony narzędzi i form wtryskowych.



- Wypiera wilgoć, pozostawiając trwałą, nietłustą powłokę ochronną
- Nie twardnieje i nie pęka
- Umożliwia obsługę i jest odporna na kwaśne odciski palców
- Jasnożółta powłoka ułatwia kontrolę pokrycia
- Powstała powłoka nie plami form

400ml
200l

31545
31691

SUCHOŚĆ POWŁOKI:
TRWAŁOŚĆ:
OCHRONA:
ELASTYCZNOŚĆ:



GREEN MOULD PROTECTIVE

DOBRCZE WIDOCZNY INHIBITOR KOROZJI

Wytrzymała i trwała ochrona antykorozyjna form. Bardzo dobrze widoczna zielona powłoka umożliwia łatwą wzrokową kontrolę pokrycia.

- Bezsilikonowy inhibitor korozji do form wtryskowych
- Wypiera wilgoć, pozostawiając trwałą powłokę ochronną dla długotrwałego przechowywania
- Woskowa powłoka ochronna umożliwia obsługę i jest odporna na kwaśne odciski palców
- Samousuwalna podczas wznowienia produkcji
- Doskonała do długotrwałego przechowywania form

400ml

31546

SUCHOŚĆ POWŁOKI:
TRWAŁOŚĆ:
OCHRONA:
ELASTYCZNOŚĆ:



BLUE MOULD PROTECTIVE FG

DOBRCZE WIDOCZNY INHIBITOR KOROZJI DO OPAKOWAŃ DO ŻYWNOŚCI

Woskowa, trwała powłoka ochronna do form, zarejestrowana przez NSF do stosowania w przemyśle spożywczym.

- Bezsilikonowy inhibitor korozji do form wtryskowych
- Zarejestrowany przez NSF kat. H2 (nr rej. 149685)
- Doskonała do długotrwałego przechowywania form
- Dobrze widoczny niebieski barwnik umożliwia łatwą kontrolę wzrokową pokrycia
- Samousuwalna podczas wznowienia produkcji

400ml

32449

SUCHOŚĆ POWŁOKI:
TRWAŁOŚĆ:
OCHRONA:
ELASTYCZNOŚĆ:



TOOL GUARD

JASNOZIELONA POWŁOKA OCHRONNA DO FORM

Jasnozielona, lepka, powłoka ochronna do form. Usuwa wilgoć i zapewnia dobrą, długoterminową ochronę powierzchni.

- Łatwa kontrola wzrokowa pokrycia powierzchni
- Nie penetruje do wnętrza formy
- Odporna na wysoką wilgotność powietrza i kwaśne odciski palców
- Łatwa w użyciu, dobrze zwilża powierzchnię
- Doskonała ochrona przed korozją
- Dostępna również przezroczysta wersja pod nazwą Tool Guard Clear

500ml (green) 31972
500ml (clear) 32708

SUCHOŚĆ POWŁOKI:
TRWAŁOŚĆ:
OCHRONA:
ELASTYCZNOŚĆ:



CLEAR MOULD PROTECTIVE

PRZETOCZYSTY INHIBITOR KOROZJI

Stosowany jako powłoka ochronna dla form w długim okresie przechowywania. Zarejestrowany przez NSF do ochrony form do produkcji opakowań dla przemysłu spożywczego.

- Wypiera wilgoć, pozostawiając trwałą, nie tłustą powłokę ochronną
- Zarejestrowany przez NSF kat. H2 (nr rej. 49688)
- Nie plami i nie brudzi form, odpowiednia do stosowania z jasnymi lub białymi polimerami
- Samousuwalna podczas wznowienia produkcji
- Woskowa powłoka ochronna umożliwia obsługę i jest odporna na kwaśne odciski palców

400ml

31547

SUCHOŚĆ POWŁOKI:
TRWAŁOŚĆ:
OCHRONA:
ELASTYCZNOŚĆ:



POLYMER REMOVER

BARDZO SILNY ŚRODEK CZYSZCZĄCY DO FORM

Bardzo skuteczna i mocna mieszanina rozpuszczalników opracowana do usuwania resztek polimerów i czyszczenia narzędzi i form.

- Umiarkowana szybkość parowania dla maksymalnej skuteczności
- Usuwa tworzywa sztuczne, gumy i osady żywiczne, w tym: ABS, acetale, akrylany, PVC, żywice epoksydowe (nieutwardzone), poliamidy, polistyreny, poliuretany, żywice silikonowe, kauczuki
- Skuteczny również dla innych materiałów, takich jak żywice celulozowe i żywice alkidowe

400ml
5l

31551
31688

BEZPIECZEŃSTWO:
SZYBKOŚĆ PAROWANIA:
SIŁA CZYSZCZĄCA:
POZOSTAŁOŚCI:



MOULD CLEANER

UNIWERSALNY ŚRODEK CZYSZCZĄCY DO FORM

Mieszanina mocnych rozpuszczalników opracowana dla usuwania typowych zanieczyszczeń z form, matryc i powierzchni metalowych.

- Szybko i łatwo usuwa oleje, smary, stare powłoki ochronne i środki rozdzielające
- Doskonale do usuwania starych środków rozdzielających
- Odparowuje pozostawiając czystą, suchą powierzchnię bez osadów
- Specjalna formuła pozwala stosować go na gorących powierzchniach bez nadmiernej utraty rozpuszczalnika

400ml
5l

31550
31550

BEZPIECZEŃSTWO:
SZYBKOŚĆ PAROWANIA:
SIŁA CZYSZCZĄCA:
POZOSTAŁOŚCI:



SOLVENT CLEANER FG

ZMYWACZ ROZPUSZCZALNIKOWY KLASY SPOŻYWCZEJ DO FORM

Uniwersalny zmywacz rozpuszczalnikowy odpowiedni do stosowania w przemyśle spożywczym.

- Szybko usuwa oleje, smary, woskowe powłoki ochronne i pozostałości środków rozdzielających
- Odparowuje pozostawiając czystą, suchą powierzchnię bez osadów
- Doskonałe bezpieczeństwo dla podłoża
- Lekki zapach

400ml

32448

BEZPIECZEŃSTWO:
SZYBKOŚĆ PAROWANIA:
SIŁA CZYSZCZĄCA:
POZOSTAŁOŚCI:



POLYESTER MOULD CLEANER

ZMYWACZ ROZPUSZCZALNIKOWY DO FORM

Mieszanina silnych rozpuszczalników opracowana w celu skutecznego usuwania pół trwałych powłok rozdzielających stosowanych w kompozytach i formowaniu rotacyjnym z różnych powierzchni form.



- Bezpieczny do stosowania na formach kompozytowych i żelkotowych
- Skuteczne usuwanie środków rozdzielających półtrwałych, silikonowych i woskowych
- Kompatybilny ze wszystkimi środkami rozdzielającymi Ambersil do kompozytów

5l

31690

BEZPIECZEŃSTWO:
SZYBKOŚĆ PAROWANIA:
SIŁA CZYSZCZĄCA:
POZOSTAŁOŚCI:



MOULD SOLV

ZMYWACZ ROZPUSZCZALNIKOWY DO FORM I NARZĘDZI

Rozpuszczalnik o średniej sile i lekkim zapachu do ogólnego czyszczenia i przygotowania form.

- Wysoce skuteczny środek odtłuszczający o słabym zapachu
- Bezpieczny dla plastików, metali, powłok malarskich i powierzchni emaliowanych
- Usuwa powłoki antykorozyjne i stare środki rozdzielające

500ml

31970

BEZPIECZEŃSTWO:
SZYBKOŚĆ PAROWANIA:
SIŁA CZYSZCZĄCA:
POZOSTAŁOŚCI:

