

SPECJALISTYCZNE FREZY DO ROWKÓW POD O-RING

Firma KONEK PSN proponuje Państwu specjalistyczne frezy do bardzo szybkiego wykonania rowków pod o-ringi. Nasze narzędzia przekładają się bezpośrednio na oszczędności czasu, dzięki innowacyjnej i nowoczesnej geometrii ostrza, które pracuje znacznie szybciej względem standardowych rozwiązań.

90% SZYBCIEJ

Poniżej przedstawiamy przykładowe porównanie czasu wykonania rowka pod o-ring o parametrach: D = 20 mm, 3.0 mm szeroki, 1.5 mm głęboki.

Standardowy frez:

Vc=80 m/min
Fz=0,02
Czas = 2 min. 30 sekund

Nasz specjalistyczny frez:

Vc=25 m/min
Vf=20 mm/min
Czas = 5 sekund



d1	d2	d3	l1	l2	z
6,8	8,0	3,8	57,0	18	2
7,8	8,0	4,8	63,0	18	2
8,8	10,0	5,8	72,0	18	2
10,5	12,0	7,5	83,0	18	2
11,0	12,0	7,0	83,0	2,0	2
12,0	12,0	8,0	83,0	2,5	2
12,5	14,0	7,5	83,0	2,5	2
14,8	16,0	10,0	92,0	3,0	2
15,5	16,0	9,3	92,0	3,1	2
16,6	18,0	11,8	92,0	3,0	2
17,3	18,0	11,0	92,0	3,2	2
18,7	20,0	13,9	102,0	3,0	2
19,5	20,0	13,2	102,0	3,2	2
20,1	25,0	15,3	102,0	3,0	2
20,8	25,0	14,5	102,0	3,2	2
22,3	25,0	17,5	102,0	3,0	2
23,0	25,0	16,8	102,0	3,1	2
24,1	25,0	19,3	102,0	3,0	2
24,8	25,0	18,5	102,0	3,2	2

sprawdź tabelę wymiarów ↗

NIE ZNALEŻLI PAŃSTWO ODPOWIEDNIEGO WYMIARU?

Prosimy o kontakt, przygotujemy frez o dowolnym rozmiarze w ekspresowym trybie realizacji.