

ODPOWIETRNIKI STALOWE I MOSIĘŻNE

Szanowni Państwo,

Firma KONEK PSN posiada w swojej ofercie odpowietrzniki stalowe i mosiężne. Od dziesięcioleci są one wypróbowanymi i sprawdzonymi rozwiązaniami stosowanymi w formach odlewniczych.

Zalety stosowania naszych dysz:

Zwiększona produktywność - krótsze przestoje maszyny spowodowane czyszczeniem otworów dysz zwiększą wydajność produkcji.

Niższe koszty - zatrzymanie produkcji powoduje ogromne koszty. Z jednej strony koszty bezpośrednio związane z użyciem materiałów czyszczących, takich jak ostrza skalpela lub suchy lód. Z drugiej strony często nieobserwowane - wyższe koszty pośrednie związane z przestojem ludzi i maszyn.

Wyższa jakość detali - dzięki dokładnym szczelinom przepuszczającym powietrze zwiększa się niezawodność procesu, eliminujemy wady produkcyjne spowodowane zatkaniem otworami odpowietrzającymi.

Lepszy proces odlewniczy - mniej obróbki skrawaniem dzięki zmniejszeniu śladów w obrębie otworów odpowietrzających. Większe otwarte powierzchnie w porównaniu z konwencjonalnymi otworami wentylacyjnymi umożliwiają zmniejszenie liczby i średnic otworów wentylacyjnych.

Więcej zadowolonych pracowników - mniej wysiłku, zmniejszenie do minimum konieczności czyszczenia dysz szczególnie jeśli znajdują się one w trudno dostępnych miejscach.

Jeżeli mają Państwo pytania bądź potrzebują specjalnego rozwiązania jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem tel. **52 379 26 53** bądź adresem e-mail: **info@konek.com.pl**

KONEK PSN

Józefa Milcherta 1
85-862 Bydgoszcz

tel. 52 379 26 53, 52 340 94 53
fax. 52 345 87 24

www.konek.com.pl
info@konek.com.pl



ODPOWIETRZNIKI STALOWE I MOSIĘŻNE



ODPOWIETRZNIKI STALOWE

Dostarczane są w wariantach:

śr. zew. do 18 mm - 1 pierścień wzmacniający
śr. zew. od 20 mm - 2 pierścienie wzmacniające

śr. zew. do 20 mm - głęb. szczeliny 3 mm
śr. zew. od 25 mm - głęb. szczeliny 4 mm

| średnica x wysokość mm | nr artykułu |
|------------------------|-------------|
| 3 x 10 | 23521 |
| 4 x 10 | 23522 |
| 5 x 10 | 23523 |
| 6 x 10 | 23524 |
| 7 x 10 | 23525 |
| 8 x 10 | 23526 |
| 9 x 10 | 23527 |
| 10 x 10 | 23528 |
| 12 x 10 | 23529 |
| 14 x 10 | 23531 |
| 15 x 10 | 23532 |
| 16 x 10 | 23533 |
| 18 x 10 | 23534 |
| 20 x 10 | 23535 |
| 25 x 10 | 23536 |
| 26 x 10 | 23537 |
| 30 x 10 | 23538 |



ODPOWIETRZNIKI MOSIĘŻNE

Dostarczane są w wariantach:

śr. zew. do 16 mm - 1 pierścień wzmacniający
śr. zew. od 18 mm - 2 pierścienie wzmacniające

śr. zew. do 10 mm - głęb. szczeliny 3 mm
śr. zew. od 12 mm - głęb. szczeliny 4 mm

| średnica x wysokość mm | nr artykułu |
|------------------------|-------------|
| 3 x 7 | 21021 |
| 4 x 7 | 21022 |
| 5 x 7 | 21023 |
| 6 x 7 | 21024 |
| 7 x 7 | 21025 |
| 8 x 7 | 21026 |
| 9 x 7 | 21027 |
| 10 x 7 | 21028 |
| 12 x 7 | 21029 |
| 13 x 7 | 21030 |
| 14 x 7 | 21031 |
| 15 x 7 | 21032 |
| 16 x 7 | 21033 |
| 18 x 7 | 21034 |
| 20 x 7 | 21035 |
| 25 x 8 | 21036 |
| 26 x 8 | 21037 |
| 30 x 8 | 21038 |