



AF02

Wypychacz azotowany
płaski, łeb cylindryczny,
typ AF02

Materiał: 1.2343 / 1.2344, ~ DIN ISO 8693

Przykład zamówienia: **AF02 / 0,8 / 3,8 / 63 / 30**

r	K	d2	d1	b	a	L1								
						63	80	100	125	160	200	250	315	400
						L2								
						30	40	50	60	80	100	125	160	200
0,3	3	8	4,2	3,8	0,8	■	■	■	■	■	■			
0,3	3	8	4	3,5	1	■	■	■						
0,3	3	8	4,2	3,8	1	■	■	■	■	■	■			
0,3	3	10	5	4,5	1		■	■	■	■	■			
0,5	5	12	6	5,5	1		■	■	■	■				
0,3	3	8	4,2	3,8	1,2		■	■	■	■				
0,3	3	10	5	4,5	1,2		■	■	■	■				
0,5	5	12	6	5,5	1,2		■	■	■	■				
0,5	5	14	8	7,5	1,2			■	■	■	■	■		
0,3	3	10	5	4,5	1,5			■	■	■	■	■		
0,5	5	12	6	5,5	1,5			■	■	■	■			
0,5	5	14	8	7,5	1,5				■	■	■	■		
0,5	5	16	10	9,5	1,5					■	■	■	■	■
0,5	5	12	6	5,5	2				■	■	■			
0,5	5	14	8	7,5	2				■	■	■	■	■	■
0,5	5	16	10	9,5	2						■	■	■	■
0,8	7	18	12	11,5	2						■	■	■	■
0,8	7	22	16	15,5	2						■	■	■	■
0,8	7	18	12	11,5	2,5						■	■	■	■
0,8	7	22	16	15,5	2,5						■	■	■	■