



SILICONE LUBRICANT

UNIERSALNY SMAR SILIKONOWY

Stosowany do smarowania punktów tarcia plastik-plastik, dodatkowy poślizg w zsykach i rynnach oraz wciskanych rurach. Może być również stosowany jako środek rozdzielający w przetwórstwie tworzyw lub ułatwiający cięcie papieru i tkanin. Stosowany w drukarniach dla zmniejszenia przyczepności farby.




- Bezwonny, bezbarwny i niebrudzący
- Nietoksyczny, bezpieczny do stosowania przy instalacjach wody pitnej
- Nadaje doskonałe własności poślizgowe ostrzom, stołom, zsykom i przenośnikom
- Bezpieczny dla drewna, szkła, tkanin, metali, większości plastików, gumy i większości twardych powierzchni
- Temperatura pracy: -50°C do +200°C
- Aprobata WRAS: 0311521



BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA	+
WSPÓŁCZYNNIK TARCIA	+
ODPORNOŚĆ NA TEMPERATURĘ	+
LEPKOŚĆ POWŁOKI	+

WRAS
APPROVED
PRODUCT

31631-AA



SILICONE ANTI-STICK

SKONCENTROWANY SMAR SILIKONOWY

Wysoko skoncentrowany smar silikonowy do wymagających zastosowań przy dużych obciążeniach lub większych prędkościach np. zrobotyzowane linie kompletacji, przenośniki, prowadnice paletowe i ściśle pasowane połączenia rur o dużej średnicy.


- Smar jest bezwonny, bezsmakowy, bezbarwny i chemicznie obojętny
- Doskonały tam, gdzie szczególnie ważne są wysokie standardy czystości
- Pomaga uniknąć zablokowania linii, hamuje gromadzenie się kleju na ostrzach i uszczelkach
- Aprobata WRAS: 0311521
- Temperatura pracy: -50°C do +200°C



BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA	+
WSPÓŁCZYNNIK TARCIA	+
ODPORNOŚĆ NA TEMPERATURĘ	+
LEPKOŚĆ POWŁOKI	+

WRAS
APPROVED
PRODUCT

31572-AA



SILICONE FG

SMAR SILIKONOWY ZAREJESTROWANY PRZEZ NSF H1

Stosowany tam, gdzie chcemy zmniejszyć tarcie, szczególnie w połączeniach plastik-plastik. Stosowany do smarowania prowadnic linii produkcyjnych lub do prowadnic urządzeń do etykietowania aby znacznie zmniejszyć gromadzenie się kleju i blokowanie etykiet.

- Zarejestrowany przez NSF z kat. H1 (nr rej. 138000) do stosowania w przemyśle spożywczym
- Doskonałe własności smarne przy względnie suchej powłoce
- Wysoka odporność na wodę i wypieranie wody z powierzchni
- Likwiduje skrzypienie, sklejanie się i przywieranie
- Temperatura pracy: -40°C do +200°C
- Stosowany w szybkich liniach pakujących i rynnach/zsykach



BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA	+
WSPÓŁCZYNNIK TARCIA	+
ODPORNOŚĆ NA TEMPERATURĘ	+
LEPKOŚĆ POWŁOKI	+



30248-AA

